



TP-Link Omada DS1016GE dispositivo de redes No administrado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada

Código del producto:
DS1016GE



Nombre del producto :
DS1016GE

TP-Link Omada DS1016GE. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Conector de entrada de CA. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	No administrado	Algoritmos de programación de colas	Priority queuing (PQ)
Capa del interruptor	L2	Diseño	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Montaje en rack *	✓
Puertos e Interfaces		Factor de forma	1U
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Material de la cubierta	Acero
Conector eléctrico	Conector de entrada de CA	Botón de restaurar	✓
Red		Indicadores LED	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Desempeño	
Soporte 10G *	✗	Sin ventilador	✓
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Control de energía	
Espejeo de puertos	✓	Fuente de energía *	Corriente alterna
Adición de vínculos	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Control de transmisión de tormentas	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Límite de rango	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Auto MDI / MDI-X	✓	Consumo de energía (máx.)	10.54 W
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Auto-negociación	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Soporte VLAN	✓	Condiciones ambientales	
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN, Tagged VLAN	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Capacidad de conmutación *	32 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Rango de reenvío	23.8 Mpps	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Disipación del calor	35.94 BTU/h
Guardar y remitir	✓	Peso y dimensiones	
Número de colas	4	Ancho	440 mm
Soporte Jumbo Frames	✓	Profundidad	140 mm
Marcos jumbo	10	Altura	44 mm
Memoria intermedia de paquetes	4.1 MB	Contenido del empaque	
Seguridad		Cables incluidos	Corriente
IGMP	✓	Manual de usuario	✓

Seguridad		Contenido del empaque	
Protección contra loops	✓	Estante de montaje	✓
		Empaquetado de datos	
		Pie de goma	✓
		Certificados	
		Certificados de cumplimiento	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC), RoHS

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.