



DELL PowerEdge R760XS servidor 480 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Gold 5418Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
R760XS263_5418Y480



Nombre del producto :
R760XS

- No OS
- Intel Xeon Gold 5418Y (45MB Cache, 2GHz)
- 32GB DDR5-SDRAM & 480GB SSD
- iDRAC9, Enterprise 16G
Intel Xeon Gold 5418Y (45MB Cache, 2GHz), 32GB DDR5-SDRAM, 480GB SSD, LAN (Intel X710-T4L, Broadcom 5720), PERC H755, iDRAC9, Enterprise 16G, 2 x 800W, No OS

DELL PowerEdge R760XS servidor 480 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Gold 5418Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W:



La combinación perfecta de cumplimiento y densidad

Ejecute las aplicaciones de TI más populares con facilidad gracias a la computación equilibrada y el almacenamiento flexible de este servidor refrigerado por aire.

DELL PowerEdge R760XS. Familia de procesador: Intel® Xeon® Gold, Frecuencia del procesador: 2 GHz, Modelo del procesador: 5418Y. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 800 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)

Procesador		Red	
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet	✓
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Gold	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Generación de procesadores	Intel Xeon Scalable 4th Gen	Tipo de interfaz ethernet	10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Modelo del procesador *	5418Y	Puertos e Interfaces	
Frecuencia del procesador *	2 GHz	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	2
Frecuencia del procesador turbo	3.8 GHz	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Núcleos del procesador	24	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Caché del procesador	45 MB	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2
Chipset de tarjeta madre	Intel C741	Cantidad de cables de energía	2
Número de procesadores instalados	1	Diseño	
Potencia de diseño térmico (TDP)	185 W	Tipo de chasis *	Bastidor (2U)
System bus data transfer rate	16 GT/s	Color del producto	Negro
Filamentos de procesador	48	Desempeño	
Tipos de memoria soportados por el procesador	DDR5-SDRAM	Administración remota	iDRAC9, Enterprise 16G
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador	4400 MHz	Software	
Memoria		Sistema operativo instalado *	✗
Memoria interna *	32 GB	Sistemas operativos compatibles * Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSAN/ESXi	
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM		
Tipo de memoria intermedia	Registered (buffered)		
Clasificación de memoria	2	Control de energía	
Ranuras de memoria	16x DIMM		
Rango de transferencia de datos de memoria	5600 MT/s		
Memoria interna máxima *	1 TB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Medios de almacenaje		Fuente de alimentación *	800 W
Capacidad total de almacenaje *	480 GB		
Número de unidades SSD instalados	1		

Medios de almacenaje		Control de energía	
SDD, capacidad	480 GB	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Interfaces del SDD	SATA III	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Tamaño SSD	2.5"	Conector del cable de alimentación 1	NEMA 5-15P
Tamaños de SSD admitidos	3.5"	Conector del cable de alimentación 2	Acoplador C13
Número de unidades SSD compatibles	8	Condiciones ambientales	
Compatibilidad con RAID *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Tipo de unidad óptica *	✗	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Escritura de la unidad por día (DWPD)	1	Peso y dimensiones	
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido	✓	Ancho	482 mm
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento	2.5" - 3.5"	Altura	86.8 mm
Red		Contenido del empaque	
Controlador LAN	Broadcom 5720, Intel X710-T4L	Contenido del paquete	Riser Config 2, Half Length, Low Profile, 1x16 + 1x8 + 2x8 (Gen5)
		Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512e
		Carga de trabajo del objetivo	Read Intensive (RI)
		Proyecto Open Compute (OCP)	3.0 Version 2

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.