

NETGEAR GSM4230P Gestionado L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: GSM4230P-100NAS

Nombre del producto : GSM4230P

NETGEAR GSM4230P. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3/L4. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 26, Puerto de consola: RJ-45/USB Type-C. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 60 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Funciones de multidifusión	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Multidifusión, soporte	✓
Capa del interruptor	L2/L3/L4	Entradas multidifusión para IPv4	512
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Entradas multidifusión para IPv6	128
Administración basada en web	✓	Protocolos	
Puertos e Interfaces		Protocolos de gestión	Web GUI, HTTPs, CLI, Telnet, SSH, SNMP, MIBs RSPAN, Radius Users, TACACS+
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	26	Diseño	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Montaje en rack *	✓
Cantidad de ranuras del módulo SFP	4	Apilable *	✗
Puerto de consola	RJ-45/USB Type-C	Factor de forma	1U
Red		Color del producto	Negro
Estándares de red *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt	Indicadores LED	✓
Protocolo de árbol de expansión	✓	Número de ventiladores	0 Ventilador(es)
Soporte VLAN	✓	Desempeño	
Funciones de LAN virtual	Private VLAN	Nivel de ruido	57 Db
Número de VLANs	4000	Sin ventilador	✓
Transmisión de datos		Control de energía	
Capacidad de conmutación *	60 Gbit/s	Fuente de energía *	PoE
Rendimiento	44.64 Mpps	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Latencia (1 Gbps)	2.15 µs	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	24
Soporte Jumbo Frames	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	300 W
Marcos jumbo	12000	Peso y dimensiones	
Memoria intermedia de paquetes	16 MB	Ancho	440 mm
Seguridad		Profundidad	257 mm
Funciones DHCP	DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 server	Altura	43.2 mm
IGMP	✓	Peso	4.3 kg

Contenido del empaque

Cables incluidos	Corriente alterna, LAN (RJ-45), USB Tipo C
Manual de usuario	✓



0606449151688



606449151688

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.