



PURE LOOP 3

360mm · 280mm · 240mm

APLICACIONES IDEALES

PC para juegos avanzados
Sistemas multimedia de alta resolución
Sistemas refrigerados por agua con overclocking

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Bomba PWM con motor de 6 polos y 3 fases
Ventiladores Pure Wings 3 PWM high-speed muy silenciosos
Ventiladores PWM conectados en cadena

Refrigeración suprema y silenciosa

Pure Loop 3 es la unidad de refrigeración por agua All-in-One impresionantemente potente y silenciosa para usuarios con sistemas overclockeados. Pure Loop 3 es para todos los puristas que prefieren una refrigeración sutil y sin agitación.

Principales características

- Impresionante alto rendimiento de refrigeración para todas las CPU de consumo
- La bomba PWM de última generación con motor de 6 polos reduce las vibraciones al mínimo absoluto
- Hasta 3 ventiladores Pure Wings 3 de 120 mm PWM high-speed con motor de circuito cerrado y salida de aire en forma de embudo que ofrecen una alta presión estática con un funcionamiento muy silencioso
- Ventiladores PWM conectados en cadena para mayor comodidad
- Los tubos flexibles con manguito y un montaje sencillo garantizan un manejo fácil
- Puerto de recarga de fácil acceso para un manejo cómodo
- Lenguaje de diseño pulcro con aspecto elegante y detalles sutiles
- 3 años de garantía del fabricante
- Concepción de productos, diseño y control de calidad en Alemania

PURE LOOP 3

Datos generales			
Modelo	360mm	280mm	240mm
N.º de artículo	BW029EU BW029US	BW028EU BW028US	BW027EU BW027US
Código EAN	4260052193181 4260052193372	4260052193174 4260052193365	4260052193167 4260052193358
Dimensiones del radiador, incl. ventilador (long. x anch. x alt. en mm)	397 x 120 x 52	317 x 140 x 52	277 x 120 x 52
Peso total (g)	1250	1064	1020
Compatibilidad del zócalo	Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 AMD: AM5 / AM4		Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 AMD: AM5 / AM4
Nivel de ruido (dB(A)) a 50 % / 75 % / 100 % rpm	17,6 / 29,3 / 37,2	16,5 / 28,5 / 36,6	15,4 / 27,3 / 35,2
Velocidad de la bomba (rpm)	5500		
Rango operativo de la bomba (rpm)	3000 - 5500		
Conecotor de la bomba	4-pin PWM		
Puerto de relleno	✓		
Especificaciones del radiador			
Dimensiones (long. x anch. x alt. en mm)	397 x 120 x 27	317 x 140 x 27	277 x 120 x 27
Material del radiador / acabado	aluminio / aerosol negro		
Material de la base / acabado	cobre / niquelado		
be quiet! ventiladores Pure Wings 3			
Dimensiones del ventilador (mm) / Cantidad (piezas)	120 x 120 x 25 / 3	140 x 140 x 25 / 2	120 x 120 x 25 / 2
Velocidad a 100 % PWM (rpm)	2100	1800	2100
Corriente de entrada (A)	0,45		
Conecotor	4-pin PWM		
Vida útil (h / 25°C)	80.000		

Datos de logística		
Pure Loop 3	Réf. de l'article	Code EAN
360mm	BW029	4260052193181
280mm	BW028	4260052193174
240mm	BW027	4260052193167

Contacto		
be quiet! headquarters	Línea directa de atención al cliente: +49 40 7367 686 44	
Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Alemania	Correo electrónico: service@bequiet.com Consulte la información de servicio regional pertinente en en la sección de contacto de bequiet.com .	



UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd.8, Northumberland Av. London WC2N 5BY