




BenQ RP7504 pizarrón interactivo 190.5 cm (75") 3840 x 2160 Píxeles Pantalla táctil Negro

Marca : BenQ

Código del producto: 9H.F98TC.DE1

Nombre del producto : RP7504



BenQ RP7504. Diagonal de la pantalla: 190.5 cm (75"), Área de trabajo: 1649.7 x 927.9 mm, Brillo de pantalla: 450 cd / m². Sistema operativo instalado: Android, Arquitectura del procesador: ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55, Memoria del usuario: 64 GB. Potencia de altavoz: 20 W, Potencia RMS de subwoofer: 16 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Tipo de conector USB: USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C, Versión de DisplayPort: 1.2a, Micrófono: 3,5 mm

Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	190.5 cm (75")	Cantidad de DisplayPorts	1
Brillo de pantalla	450 cd / m ²	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Resolución de la pantalla	3840 x 2160 Píxeles	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Pantalla antirreflejante	✓	Entrada de línea	✓
Tipo HD	4K Ultra HD	Salida de línea	✓
Tipo de panel	IPS	Ranura OPS	1
Relación de aspecto nativa	16:9	Puerto de salida S/PDIF	✓
Razón de contraste (típica)	1200:1	Micrófono	3,5 mm
Relación de contraste (dinámico)	50000:1	Conectividad con auriculares	3,5 mm
Tiempo de respuesta	8 ms	Salida de audio	3
Pantalla táctil *	✓	Ergonomía	
Tecnología táctil	Multi-touch	Color del producto	Negro
Tipo de pantalla táctil	Infrarrojo	montaje VESA	✓
Número de puntos táctiles simultáneos	50	Interfaces de montaje de panel	800 x 400 mm
Tiempo de respuesta del sistema táctil	5 ms	Montaje de pared	✓
Gama de colores	72%	Desempeño	
Área de trabajo *	1649.7 x 927.9 mm	Sensor de humedad	✓
Material de la superficie	Vidrio templado	Sensor de temperatura	✓
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Sensor PM2.5	✓
Dureza	9H	Número de ionizadores de aire	1
Sistema de cómputo		Sensor de movimiento	✓
Sistema operativo instalado	Android	Control de energía	
Versión de sistema operativo	13	Consumo energético	109.3 W
Procesador incorporado	✓	Consumo de energía (inactivo)	0.5 W
Arquitectura del procesador	ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Núcleos del procesador	4	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Memoria del usuario	64 GB	Requisitos del sistema	
Capacidad de RAM	8 GB	Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad	30/11/2026
Familia de adaptador de gráficos	ARM	Condiciones ambientales	
Adaptador gráfico	Mali-G57 MC5	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Audio		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Altavoces incorporados *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Número de altavoces incorporados	2		
Potencia de altavoz	20 W		
Subwoofer incorporado	✓		
Potencia RMS de subwoofer	16 W		

Audio		Condiciones ambientales	
Micrófono incorporado	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Red		Peso y dimensiones	
Wifi	✓	Ancho *	1709.4 mm
Bluetooth	✓	Profundidad	117.7 mm
Versión de Bluetooth	5.2	Altura *	1060.8 mm
Ethernet	✓	Peso	52 kg
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Empaquetado de datos	
Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓	Ancho del paquete	200 mm
Puertos e Interfaces		Largo del paquete	1860 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	7	Alto del paquete	1160 mm
Módulo de interfaz Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-B	3	Peso del paquete	64 kg
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Tipo de conector USB	USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C	Contenido del empaque	
Cantidad de puertos táctiles USB 2.0 Tipo B	3	Bandeja de bolígrafo incluido	✓
Número de puertos HDMI	5	Cables incluidos	HDMI, Corriente, USB, USB Tipo C, VGA
Número de puertos USB Tipo C	4	Control remoto incluido	✓
Versión HDMI	2.0	Kit de montaje	✓
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Pluma digital incluida	✓
Versión de DisplayPort	1.2a	Número de plumas stylus	2
Otras características			
		País de origen	China
Datos de logística			
		Código de productos aduaneros (TARIC)	8528521000
		Cantidad por tarima	5 pieza(s)



4718755092466



8717472600301



0840046049140



840046049140

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.