



DELL PowerEdge R760XS servidor 8 TB Bastidor (2U) Intel® Xeon Silver 4509Y 2.6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 800 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
R760XS263_4509Y4



Nombre del producto :
R760XS

- No OS
- Intel Xeon Silver 4509Y (22.5MB Cache, 2.6GHz)
- 16GB DDR5-SDRAM & 8000GB HDD
- iDRAC9, Enterprise 16G

Intel Xeon Silver 4509Y (22.5MB Cache, 2.6GHz), 16GB DDR5-SDRAM, 8000GB HDD, LAN (Intel X710-T4L, Broadcom 5720), Front PERC H755 Front Load, iDRAC9, Enterprise 16G, 2 x 800W, No OS

DELL PowerEdge R760XS servidor 8 TB Bastidor (2U) Intel® Xeon Silver 4509Y 2.6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 800 W:



La combinación perfecta de cumplimiento y densidad

Ejecute las aplicaciones de TI más populares con facilidad gracias a la computación equilibrada y el almacenamiento flexible de este servidor refrigerado por aire.

DELL PowerEdge R760XS. Familia de procesador: Intel® Xeon Silver, Frecuencia del procesador: 2.6 GHz, Modelo del procesador: 4509Y. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 8 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA III. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 800 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)

Procesador		Red	
Fabricante de procesador *	Intel	Controlador LAN	Broadcom 5720, Intel X710-T4L
Familia de procesador *	Intel® Xeon Silver	Ethernet	✓
Modelo del procesador *	4509Y	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Frecuencia del procesador *	2.6 GHz	Tipo de interfaz ethernet	10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Frecuencia del procesador turbo	4.1 GHz	Puertos e Interfaces	
Núcleos del procesador	8	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	2
Caché del procesador	22.5 MB	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Chipset de tarjeta madre	Intel C741	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Número de procesadores instalados	1	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2
Potencia de diseño térmico (TDP)	125 W	Diseño	
System bus data transfer rate	16 GT/s	Tipo de chasis *	Bastidor (2U)
Filamentos de procesador	16	Color del producto	Negro
Tipos de memoria soportados por el procesador	DDR5-SDRAM	Desempeño	
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador	4400 MHz	Administración remota	iDRAC9, Enterprise 16G
Memoria		Software	
Memoria interna *	16 GB	Sistema operativo instalado *	✗
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Control de energía	
Tipo de memoria intermedia	Registered (buffered)	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Clasificación de memoria	1	Fuente de alimentación *	800 W
Ranuras de memoria	16x DIMM	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Rango de transferencia de datos de memoria	5600 MT/s	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Memoria interna máxima *	1 TB	Conector del cable de alimentación	1 NEMA 5-15P
Medios de almacenaje			
Capacidad total de almacenaje *	8 TB		
Número de HDDs instalados	2		
Capacidad del HDD	4 TB		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Interfaz del HDD	SATA III	Conector del cable de alimentación	Acoplador C13
Velocidad de rotación del HDD	7200 RPM	2	
Tamaño del HDD	3.5"	Condiciones ambientales	
Número de HDDs soportados	8	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Tamaños de disco duro soportados	3.5"	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Compatibilidad con RAID *	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Controladores RAID compatibles	Front PERC H755 Front Load	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Peso y dimensiones	
Tipo de unidad óptica *	✗	Ancho	482 mm
		Altura	86.8 mm
Contenido del empaque			
Contenido del paquete		Riser Config 2, Half Length, Low Profile, 1x16 + 1x8 + 2x8 (Gen5)	
Otras características			
Proyecto Open Compute (OCP)		3.0 Version 2	

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.