

GIGABYTE H810M H placa base Intel H810 LGA 1851 (Socket V1) Micro ATX

Marca : GIGABYTE


Código del producto: H810M H

Nombre del producto : H810M H Placa base - Procesadores Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 4+1+2 fases, hasta 6400 MHz DDR5, 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 1

- Soporta procesadores Intel Core Ultra (Serie 2)
 - Solución VRM híbrida de 4+1+2 fases
 - EZ-Latch: Slot PCIe x16 con diseño de liberación rápida
 - Interfaz amigable: Multi-tema y escaneo automático Q-Flash en BIOS y SW
 - Almacenamiento de próxima generación: Conectores M.2 PCIe 4.0 x4
 - Redes rápidas: LAN GbE
 - Conectividad extendida: HDMI
- H810M H Placa base - Procesadores Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 4+1+2 fases, hasta 6400 MHz DDR5, 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE H810M H placa base Intel H810 LGA 1851 (Socket V1) Micro ATX:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (input/output)	
Fabricante de procesador *	Intel	Número de puertos HDMI *	1
Socket de procesador *	LGA 1851 (Socket V1)	Versión HDMI	2.1
Procesador compatible *	Intel Core Ultra (Serie 2)	Salidas para auriculares	1
Sockets de procesador soportados	LGA 1851	Entrada de línea	✓
Memoria		Entrada de micrófono	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Red	
Número de ranuras de memoria *	2	Ethernet	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Canales de memoria	Doble canal	Controlador LAN	Realtek RTL8111H
Compatibilidad ECC	ECC y no ECC	Wifi *	✗
Velocidades de reloj de memoria soportadas	5600,6400 MHz	Características	
Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.)	6400 MHz	Chipset de tarjeta madre *	Intel H810
Memoria interna máxima *	128 GB	Chip de sonido	Realtek ALC897
Memoria sin buffer	✓	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Color del producto	Marrón oscuro
Controladores de almacenaje		Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Voltaje, Water cooling
Tipos de unidades de almacenaje admitidas	HDD & SSD	Componente para *	PC
Interfaces de disco de almacenaje soportados *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Factor de forma de la tarjeta madre *	Micro ATX
Número de HDDs soportados	4	Familia del chipset *	Intel
Número de unidades de almacenaje compatibles	5	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Compatibilidad con RAID	✓	Tipo de alimentación	ATX
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gráficos		Ranuras de expansión	
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1
		Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1

Gráficos		Ranuras de expansión	
Máxima resolución	4096 x 2160 Píxeles	Número de ranuras M.2 (M)	1
HDCP	✓	Tamaño de la tecla más grande de la 1ª M.2	2280
Versión DirectX	12.0	1ª generación de PCI Express M.2 más alta	4.0
Interno I/O		BIOS	
USB 2.0, conectores *	1	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Tamaño de memoria de BIOS	256 MB/s
Número de conectores SATA III *	4	Versión ACPI	5.0
S/PDIF, conector de salida	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Conector de audio en panel frontal	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector de panel delantero	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Datos de logística	
Conector de ventilador CPU	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Número de conectores de ventilador de CPU	1	Batería	
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Peso de la batería	3 g
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Peso del litio por batería	0.07 g
Número de conectores de alimentación EPS (8 patillas)	1	Número de celdas de batería	1
Conector TPM	✓	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Cabecera de puerto serie	1	Tipo de batería	CR2032
Conector para tiras LED RGB	✓	Empaquetado de datos	
Número de conectores de LED RGB	2	Ancho del paquete	265 mm
Panel trasero Puertos de I/O (input/output)		Largo del paquete	265 mm
Cantidad de puertos USB 2.0 *	5	Alto del paquete	54 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Peso del paquete	860 g
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos PS/2	1	Ancho	244 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1	Profundidad	215 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del empaque	
		Pilas incluidas	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	860 g
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 Año(s)



4719331869540

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.