

GIGABYTE UD750GM PG5 unidad de fuente de alimentación 750 W
20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : GIGABYTE

Código del producto: GP-UD750GM PG5

Nombre del producto : UD750GM PG5

GIGABYTE UD750GM PG5. Potencia total: 750 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 12 A. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 61 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 150,300,450,600 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Cables incluidos: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Control de energía		Puertos e Interfaces	
Potencia total *	750 W	Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	4
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V	Longitud del cable de alimentación PCI Express	60 cm
Corriente de entrada	12 A	CPU conector de alimentación (4 +4 pines)	✓
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo	Longitud del cable de alimentación CPU	60 cm
Potencia combinada (3,3 V)	105 W	Conector de poder ATX (20 + 4 pin)	✓
Potencia combinada (+12 V)	732 W	Conector de poder floppy	1
Potencia combinada (+5 V)	105 W	Conector a unidad de disquetes	✓
Potencia combinada (-12V)	3.6 W	Longitud del cable de la unidad de disquete	15 cm
Potencia combinada (+5 VSB)	15 W	Tipo de cableado	Totalmente modular
Corriente máxima de salida (+3.3V)	20 A	Desempeño	
Corriente máxima de salida (+12V)	61 A	Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Gold
Corriente máxima de salida (+5V)	20 A	Utilizar con *	PC
Corriente máxima de salida (-12V)	2.3 A	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	3 A	Versión ATX	2.31
Tiempo de espera	16 ms	Tecnología de rodamientos	HYB
Eficiencia	90%	Tiempo medio entre fallos	100000 h
Funciones de protección de poder	Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje	Diseño	
Puertos e Interfaces		Color del producto	Negro
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX	Tipo de enfriamiento	Activo
Longitud del cable de alimentación de la placa base	61 cm	Diámetro de ventilador	12 cm
Número de conectores de energía SATA	8	Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Longitud del cable de alimentación SATA	150,300,450,600 mm	Ubicación de ventilador	Superior
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) *	3	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓

Puertos e Interfaces		Contenido del empaque	
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)	120,500 mm	Cables incluidos	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Conector de alimentación EPS (4+4 pines)	✓	Peso y dimensiones	
		Ancho	150 mm
		Profundidad	140 mm
		Altura	86 mm
		Datos de logística	
		Código de Sistema de Armonización (SA)	84733020



4719331553647



4719331553609

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.