



Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 Intel Core Ultra 9 285 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Windows 11 Pro Mini Tower Estación de trabajo Negro

Marca : Lenovo

Familia de productos: ThinkStation

Código del producto: 30J6S0S300

Nombre del producto : ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2



- Windows 11 Pro
- Intel Core Ultra 9 285 (36MB Cache)
- NVIDIA RTX 2000 Ada (16GB GDDR6)
- 32GB (6400MHz) DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000GB SSD
Intel Core Ultra 9 285 (36MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel Graphics, NVIDIA RTX 2000 Ada (16GB GDDR6), LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 285. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 6400 MHz. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX 2000 Ada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Fuente de alimentación: 330 W. Tipo de chasis: Mini Tower. Tipo de producto: Estación de trabajo. Peso: 3.6 kg. Color del producto: Negro

Procesador		Gráficos	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort	4
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 9	Red	
Generación de procesadores	Intel Core Ultra (Series 2)	Ethernet *	✓
Modelo del procesador *	285	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Núcleos del procesador	24	Wifi *	✓
Filamentos de procesador	24	Máximo estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Frecuencia del procesador turbo	5.6 GHz	Estándares de Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Núcleos de rendimiento	8	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Núcleos eficientes	16	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento	5.4 GHz	Tipo de antena	2x2
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia	4.6 GHz	Bluetooth	✓
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento	2.5 GHz	Versión de Bluetooth	5.4
Frecuencia base del núcleo eficiente	1.9 GHz	Puertos e Interfaces	
Caché del procesador	36 MB	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	5
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	2
Potencia base del procesador	65 W	Cantidad de DisplayPorts	3
Máxima potencia del turbo	182 W	Versión de DisplayPort	1.4
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)		Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés)	Intel AI Boost	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Compatibilidad con Sparsity	✓	Diseño	
Compatibilidad con efectos de Windows Studio	✓	Tipo de chasis *	Mini Tower
Marcos de software de IA compatibles con NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Volumen	3.9 L
Rendimiento total del procesador hasta	36 TOPs	Ranura para cable de seguridad	✓
Rendimiento de la NPU hasta	13 TOPs	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Rendimiento de GPU hasta	8 TOPs	Color del producto *	Negro
Memoria		Desempeño	
Memoria interna *	32 GB	Chipset de tarjeta madre	Intel W880
Memoria interna máxima *	128 GB	Chip de sonido	Realtek ALC623-CG
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Sistema de audio	Audio de alta definición

Memoria		Desempeño	
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	2 x 16 GB	Altavoces incorporados	✓
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Número de altavoces	1
Velocidad de memoria del reloj	6400 MHz	Protección mediante contraseña	✓
No ECC	✓	Protección con contraseña	BIOS, Encendido
Canales de memoria	Doble canal	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Medios de almacenaje		Tipo de producto *	Estación de trabajo
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Software	
Unidad de almacenamiento *	SSD	Idioma del sistema operativo	Español mexicano, Español, Inglés
Tipo de unidad óptica *	✗	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Capacidad total de las unidades SSD	1 TB	Control de energía	
Número de unidades SSD instalados	1	Fuente de alimentación *	330 W
SDD, capacidad	1 TB	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Interfaces del SDD	PCI Express 5.0	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50/60 Hz
NVMe	✓	Condiciones ambientales	
Factor de formato SSD	M.2	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 35 °C
Tamaño de la SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Gráficos		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU)	NVIDIA	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX 2000 Ada	Certificados	
Capacidad memoria de adaptador gráfico	16 GB	Certificación	RoHS compliant TCO Certified, generation 10
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6	Peso y dimensiones	
Fabricante de GPU a bordo	Intel	Ancho *	87 mm
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Profundidad *	223 mm
Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel Graphics	Altura *	202 mm
		Peso *	3.6 kg
Contenido del empaque			
Ratón incluido			✓
Conectividad del ratón			Alámbrico
Incluye teclado			✓
Conectividad del teclado			Alámbrico
Exhibición			
Pantalla incluida *			✗

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.