



**Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 7 265 32 GB
DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Windows 11 Pro
Estación de trabajo Negro**

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkStation

Código del producto:
30HSS29100

Nombre del producto :
ThinkStation P3 Tower Gen 2



- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache)
- NVIDIA RTX 2000 Ada (16GB GDDR6)
- 32GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000GB SSD
Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel Graphics, NVIDIA RTX 2000 Ada (16GB GDDR6), LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Pro 64-bit
Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 5600 MHz. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX 2000 Ada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64-bit. Fuente de alimentación: 500 W. Tipo de chasis: Tower. Tipo de producto: Estación de trabajo. Color del producto: Negro

Procesador		Red	
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Wifi *	✓
Generación de procesadores	Intel Core Ultra (Series 2)	Máximo estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Modelo del procesador *	265	Estándares de Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Núcleos del procesador	20	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Filamentos de procesador	20	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Frecuencia del procesador turbo	5.3 GHz	Tipo de antena	2x2
Núcleos de rendimiento	8	Bluetooth	✓
Núcleos eficientes	12	Versión de Bluetooth	5.4
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento	5.2 GHz	Puertos e Interfaces	
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia	4.6 GHz	Cantidad de puertos USB 2.0 *	2
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento	2.4 GHz	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4
Frecuencia base del núcleo eficiente	1.8 GHz	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Caché del procesador	30 MB	Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Número de puertos HDMI *	1
Potencia base del procesador	65 W	Versión HDMI	2.1
Máxima potencia del turbo	182 W	Cantidad de DisplayPorts	2
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)		Versión de DisplayPort	1.4
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés)	Intel AI Boost	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Compatibilidad con Sparsity	✓	Entrada de micrófono	✓
Compatibilidad con efectos de Windows Studio	✓	Salida de línea	✓
Marcos de software de IA compatibles con NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Rendimiento total del procesador hasta	33 TOPs	Diseño	
Rendimiento de la NPU hasta	13 TOPs	Tipo de chasis *	Tower
Rendimiento de GPU hasta	8 TOPs	Volumen	27 L
Memoria		Colocación compatible	Vertical
Memoria interna *	32 GB	Ranura para cable de seguridad	✓
Memoria interna máxima *	256 GB	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Color del producto *	Negro

Memoria		Desempeño	
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	2 x 16 GB	Chipset de tarjeta madre	Intel W880
Ranuras de memoria	4x DIMM	Chip de sonido	Realtek ALC623-CG
Velocidad de memoria del reloj	5600 MHz	Sistema de audio	Audio de alta definición
No ECC	✓	Altavoces incorporados	✓
Canales de memoria	Doble canal	Número de altavoces	1
Medios de almacenaje		Protección mediante contraseña	✓
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Protección con contraseña	BIOS, Encendido
Unidad de almacenamiento *	SSD	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Tipo de unidad óptica *	✗	Tipo de producto *	Estación de trabajo
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Software	
Capacidad total de las unidades SSD	1 TB	Arquitectura del sistema operativo	64-bit
Número de unidades SSD instalados	1	Idioma del sistema operativo	Español, Inglés de los Estados Unidos, Inglés
SDD, capacidad	1 TB	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Interfaces del SDD	PCI Express 5.0	Control de energía	
NVMe	✓	Fuente de alimentación *	500 W
Factor de formato SSD	M.2	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Tamaño de la SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50/60 Hz
Lector de tarjeta integrado	✓	Condiciones ambientales	
Tarjetas de memoria compatibles	SD	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 35 °C
Gráficos		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU)	NVIDIA	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX 2000 Ada	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Capacidad memoria de adaptador gráfico	16 GB	Certificados	
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6	Certificación	ErP Lot 3 RoHS compliant TCO Certified, generation 10
Fabricante de GPU a bordo	Intel	Peso y dimensiones	
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Ancho *	180 mm
Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel Graphics	Profundidad *	370 mm
Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort	4	Altura *	415 mm
Red		Peso *	14.4 kg
Ethernet *	✓	Contenido del empaque	
		Ratón incluido	✓
		Conectividad del ratón	Alámbrico
		Incluye teclado	✓
		Conectividad del teclado	Alámbrico
		Exhibición	
		Pantalla incluida *	✗



0199273539628



199273539628

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.