

StarTech.com NLBK-1F-CAT6A-PATCH cable de red Negro 0.305 m S/FTP (S-STP)

Marca : StarTech.com

Código del producto: NLBK-1F-CAT6A-PATCH

Nombre del producto : NLBK-1F-CAT6A-PATCH

StarTech.com NLBK-1F-CAT6A-PATCH. Longitud de cable: 0.305 m, Cable estándar: Cat6a, Blindaje de cable: S/FTP (S-STP), Conector 1: RJ-45, Conector 2: RJ-45, Contactos del conector chapado: Oro, Velocidad de transferencia de datos: 10000 Mbit/s, Color del producto: Negro



| Características                                            |                                                                                 | Características                                   |              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Color del producto *                                       | Negro                                                                           | Funda protectora para conector                    | ✓            |
| Longitud de cable *                                        | 0.305 m                                                                         | Conectar y usar (Plug and Play)                   | ✓            |
| Cable estándar *                                           | Cat6a                                                                           | Condiciones ambientales                           |              |
| Blindaje de cable *                                        | S/FTP (S-STP)                                                                   | Intervalo de temperatura operativa (T-T)          | 0 - 50 °C    |
| Conector 1 *                                               | RJ-45                                                                           | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C  |
| Conector 2 *                                               | RJ-45                                                                           | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85%      |
| Género del conector 1 *                                    | Macho                                                                           | Certificados                                      |              |
| Género del conector 2 *                                    | Macho                                                                           | Certificados de cumplimiento                      | CE, RoHS     |
| Factor de forma de conector 1                              | Derecho                                                                         | Peso y dimensiones                                |              |
| Factor de forma de conector 2                              | Derecho                                                                         | Diámetro exterior                                 | 5.7 mm       |
| Contactos del conector chapado                             | Oro                                                                             | Peso                                              | 21 g         |
| Material de chaqueta                                       | De bajo humo libre de halógenos (LSZH)                                          | Contenido del empaque                             |              |
| Forma del cable                                            | Alrededor                                                                       | Cantidad por paquete                              | 1 pieza(s)   |
| Tipo de conductor                                          | Trenzado                                                                        | Empaquetado de datos                              |              |
| Material del conductor                                     | Cobre                                                                           | Ancho del paquete                                 | 220 mm       |
| Tecnología de cableado                                     | 10GBase-T                                                                       | Largo del paquete                                 | 195 mm       |
| Tipo de interfaz ethernet                                  | 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet | Alto del paquete                                  | 8 mm         |
|                                                            |                                                                                 | Peso del paquete                                  | 28.8 g       |
| AWG calibre del cable                                      | 27                                                                              | Datos de logística                                |              |
| Velocidad de transferencia de datos                        | 10000 Mbit/s                                                                    | Largo de la caja principal                        | 430 mm       |
| Frecuencia                                                 | 500 MHz                                                                         | Longitud de la caja principal                     | 220 mm       |
| Energía sobre Ethernet (PoE)                               | ✓                                                                               | Alto de la caja principal                         | 290 mm       |
| Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible | PoE++ (4PPoE)                                                                   | Cantidad por caja principal                       | 220 pieza(s) |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto            | 100 W                                                                           |                                                   |              |



0065030896368



065030896368

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.