



## Línea de vida con absorbedor de impacto, 1.8 m, ANSI



- Cinta 100% poliéster que brinda alta tenacidad.
- Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo con una resistencia a la tensión de 5000 lb.
- Amortigua el impacto manteniendo una MFA (Máxima Fuerza de Arresto) 900 lb (4kN)
- Distancia mínima al suelo desde el punto de anclaje 6 m.
- Reduce la posibilidad de lesiones.
- El paquete absorbedor de impacto debe ir cercano al cuerpo y no en el extremo contrario.



Distancia mínima al suelo desde el punto de anclaje 6 m

### Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma: ANSI Z359.13



### Usos

- Para la industria en general y construcción.
- Para uso con árnes.
- Contra caídas.
- No use para escalar.

### Especificaciones

<b>Tensión Máxima</b>	5, 000 lb ( 2 268 kg)
<b>Máxima elongación</b>	1.1 m
<b>Resistencia de linguete</b>	3,600 lb (16kN)
<b>Capacidad</b>	59 kg - 140 kg incluyendo ropa y herramientas
<b>No. De ganchos</b>	2
<b>Largo</b>	1.8 m (6 ft)
<b>Ancho</b>	30 mm
<b>Empaque</b>	Caja
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	12
<b>Pallet</b>	288

## Imágenes complementarias

