



TP-Link JetStream TL-SG2210MP dispositivo de redes Gestionado L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos:
JetStream

Código del producto: TL-
SG2210MP



Nombre del producto : TL-
SG2210MP



TP-Link JetStream TL-SG2210MP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	IGMP	✓
Capa del interruptor	L2/L2+	Algoritmos de seguridad	EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSH-2, SSL/TLS
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Soporte SSH/SSL	✓
Administración basada en web	✓	Protección y filtrado BPDU	✓
Gestionado por la nube	✓	Puerto vinculante IP-MAC	✓
Inspección ARP	✓	Algoritmos de programación de colas	SP, Weighted Round Robin (WRR)
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Funciones de multidifusión	
Registro de eventos en sistema	✓	Multidifusión, soporte	✓
MIB, soporte	RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493	Protocolos	
Puertos e Interfaces		Protocolos de gestión	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Diseño	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Montaje en rack *	✓
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8	Factor de forma	1U
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Color del producto	Negro
Red		Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Estándares de red *		Control de energía	
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z		Fuente de energía *	Corriente alterna
Soporte 10G *		Fuente de alimentación incluida *	✓
Tecnología de cableado ethernet de cobre		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Espejeo de puertos		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Soporte de control de flujo		Consumo de energía (máx.)	173.9 W
Adición de vínculos		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Control de transmisión de tormentas		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Límite de rango		Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Protocolo de árbol de expansión		Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	150 W
Soporte VLAN		Condiciones ambientales	
Funciones de LAN virtual		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 50 °C
MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Red		Condiciones ambientales	
Número de VLANs	4000	Disipación del calor	594.46 BTU/h
Fibra óptica		Peso y dimensiones	
Tecnología de fibra de cableado ethernet	100BASE-FX, 1000BASE-X	Ancho	294 mm
Transmisión de datos		Profundidad	180 mm
		Altura	44 mm
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s	Empaquetado de datos	
Rango de reenvío	14.9 Mpps	Ancho del paquete	250 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Largo del paquete	400 mm
Número de colas	8	Alto del paquete	80 mm
Soporte Jumbo Frames	✓	Peso del paquete	2.12 kg
Marcos jumbo	9000	Certificados	
Memoria intermedia de paquetes	4.1 MB	Certificación	CE, FCC, RoHS
Seguridad		Datos de logística	
Funciones DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Código de Sistema de Armonización (SA)	85176990
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓		



6935364030681



0845973088675



845973088675

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.