

NETGEAR GSM4248PX Gestionado L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: GSM4248PX-100NAS

Nombre del producto : GSM4248PX

NETGEAR GSM4248PX. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3/L4. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 40, Puerto de consola: RJ-45/USB Type-C. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 240 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1as, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Funciones DHCP	DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 server
Capa del interruptor	L2/L3/L4	IGMP	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Algoritmos de seguridad	SNMP
Administración basada en web	✓	Funciones de multidifusión	
Puertos e Interfaces		Multidifusión, soporte	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	40	Diseño	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Montaje en rack *	✓
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	8	Factor de forma	1U
Puerto de consola	RJ-45/USB Type-C	Color del producto	Negro
Red		Indicadores LED	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1as, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt	Desempeño	
Soporte 10G *	✓	Nivel de ruido	69 Db
Soporte VLAN	✓	Control de energía	
Funciones de LAN virtual	Private VLAN	Fuente de energía *	PoE
Número de VLANs	4000	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Transmisión de datos		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Capacidad de conmutación *	240 Gbit/s	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	40
Rendimiento	178.56 Mpps	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	960 W
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Peso y dimensiones	
Latencia (1 Gbps)	2.78 µs	Ancho	440 mm
Latencia (10 Gbps)	0.73 µs	Profundidad	440 mm
Soporte Jumbo Frames	✓	Altura	43.2 mm
Marcos jumbo	12000	Peso	6.31 kg
Memoria intermedia de paquetes	32 MB	Contenido del empaque	
		Manual de usuario	✓
		Estante de montaje	✓



0606449151749



606449151749

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.