



TP-Link Omada SG3428XMPP dispositivo de redes Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro



Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada

Código del producto:
SG3428XMPP

Nombre del producto :
SG3428XMPP


TP-Link Omada SG3428XMPP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Puerto de consola: RJ-45/Micro-USB. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Conector eléctrico: Conector de entrada de CA. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Seguridad de puerto estático	✓
Capa del interruptor	L2+	Soporte SSH/SSL	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protección y filtrado BPDU	✓
Administración basada en web	✓	Puerto vinculante IP-MAC	✓
Gestionado por la nube	✓	Autenticación	VLAN automático, VLAN de invitado
Inspección ARP	✓	Funciones de multidifusión	
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Multidifusión, soporte	✓
Registro de eventos en sistema	✓	Diseño	
Puertos e Interfaces		Montaje en rack *	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Factor de forma	1U
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Color del producto	Negro
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4	Botón de restaurar	✓
Puerto de consola	RJ-45/Micro-USB	Indicadores LED	✓
Conector eléctrico	Conector de entrada de CA	Número de ventiladores	3 Ventilador(es)
Red		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Fuente de energía *	Corriente alterna
Soporte 10G *	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Espejeo de puertos	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Soporte de control de flujo	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Adición de vínculos	✓	Consumo de energía (máx.)	486.2 W
Control de transmisión de tormentas	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Límite de rango	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Protocolo de árbol de expansión	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	16
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	8
Soporte VLAN	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Transmisión de datos		Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	500 W
Capacidad de conmutación *	128 Gbit/s	Condiciones ambientales	
Rango de reenvío	95.23 Mpps	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Guardar y remitir	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Soporte Jumbo Frames	✓		
Marcos jumbo	9000		
Memoria intermedia de paquetes	12 MB		

Seguridad		Condiciones ambientales	
Funciones DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Disipación del calor	1658.78 BTU/h
IGMP	✓	Peso y dimensiones	
Filtro de direcciones MAC	✓	Ancho	440 mm
		Profundidad	330 mm
		Altura	44 mm
Contenido del empaque			
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Guía de configuración rápida	✓
Certificados			
		Certificación	CE, FCC, RoHS



8885020620856



8885020620863



0810142820400



810142820400

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.