



TP-Link UH7021C nodo concentrador USB Tipo C 5000 Mbit/s
Aluminio, Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: UH7021C

Nombre del producto : UH7021C

TP-Link UH7021C. Interfaz de host: USB Tipo C, Interfaces de concentradores: HDMI, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB Tipo C, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SD. Velocidad de transferencia de datos: 5000 Mbit/s, Máxima velocidad de actualización: 60 Hz, Formatos gráficos soportados: 3840 x 2160. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Otros sistemas operativos soportados: Android, ChromeOS, iOS, iPadOS. Ancho: 127 mm, Profundidad: 40 mm, Altura: 12.2 mm. Cantidad por paquete: 1 pieza(s)



Puertos e Interfaces		Características	
Interfaz de host *	USB Tipo C	Longitud de cable	0.18 m
Interfaces de concentradores *	HDMI, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB Tipo C	Requisitos del sistema	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Sistemas operativos Linux soportados	✓
Número de puertos HDMI	1	Otros sistemas operativos soportados	Android, ChromeOS, iOS, iPadOS
Cantidad de puertos *	5	Peso y dimensiones	
Lector de tarjeta integrado	✓	Ancho	127 mm
Ranura del lector de tarjetas	2	Profundidad	40 mm
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash), SD	Altura	12.2 mm
Características		Empaquetado de datos	
Velocidad de transferencia de datos *	5000 Mbit/s	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Contenido del empaque	
Formatos gráficos soportados	3840 x 2160	Guía de configuración rápida	✓
Color del producto	Aluminio, Negro	Condiciones ambientales	
Material de la cubierta	Aluminio	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Suministro de potencia USB	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Envío de energía de USB hasta	100 W	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
		Detalles técnicos	
		Certificados de cumplimiento	BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS



1210002607445

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.