



DELL PowerEdge R660XS servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon Silver 4510 2.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
R660XS264_4510480



Nombre del producto :
R660XS

- No OS
- Intel Xeon Silver 4510 (30MB Cache, 2.4GHz)
- 32GB DDR5-SDRAM & 480GB SSD
- iDRAC9, Enterprise 16G
Intel Xeon Silver 4510 (30MB Cache, 2.4GHz), 32GB DDR5-SDRAM, 480GB SSD, LAN (Intel X710-T4L), PERC H755, iDRAC9, Enterprise 16G, 2 x 800W, No OS

DELL PowerEdge R660XS servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon Silver 4510 2.4 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W:



Servidor en rack PowerEdge R660xs

La mezcla perfecta entre rendimiento y densidad

Ejecute fácilmente las aplicaciones de TI más populares con este servidor refrigerado por aire que es la mejor opción para una computación equilibrada y densa.

DELL PowerEdge R660XS. Familia de procesador: Intel® Xeon Silver, Frecuencia del procesador: 2.4 GHz, Modelo del procesador: 4510. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 800 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	4
Familia de procesador *	Intel® Xeon Silver	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Modelo del procesador *	4510	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Frecuencia del procesador *	2.4 GHz	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2
Frecuencia del procesador turbo	4.1 GHz	Ranuras de expansión	
Núcleos del procesador	12	Ranuras x16 PCI Express	1
Caché del procesador	30 MB	Diseño	
Chipset de tarjeta madre	Intel C741	Tipo de chasis *	Bastidor (1U)
Número de procesadores instalados	1	Color del producto	Negro
Potencia de diseño térmico (TDP)	150 W	Rieles de rack	✓
System bus data transfer rate	16 GT/s	Desempeño	
Filamentos de procesador	24	Administración remota	iDRAC9, Enterprise 16G
Tipos de memoria soportados por el procesador	DDR5-SDRAM	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador	4400 MHz	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Memoria		Software	
Memoria interna *	32 GB	Sistema operativo instalado *	✗
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Sistemas operativos compatibles * Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSAN/ESXi	
Tipo de memoria intermedia	Registered (buffered)		
Ranuras de memoria	16x DIMM	Control de energía	
Rango de transferencia de datos de memoria	5600 MT/s	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Memoria interna máxima *	1 TB	Fuente de alimentación *	800 W
Medios de almacenaje			
Capacidad total de almacenaje *	480 GB		
Número de unidades SSD instalados	1		
SDD, capacidad	480 GB		
Interfaces del SDD	SATA III		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Tamaño SSD	2.5"	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Tamaños de SSD admitidos	3.5"	Condiciones ambientales	
Número de unidades SSD compatibles	4	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 35 °C
Compatibilidad con RAID *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Tipo de unidad óptica *	✗	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Escritura de la unidad por día (DWPD)	1	Peso y dimensiones	
Red		Ancho	434 mm
Controlador LAN	Intel X710-T4L	Altura	42.8 mm
Ethernet	✓	Contenido del empaque	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Contenido del paquete	Riser Config 3 Power Cord - C13, 3M, 125V, 15A
Tipo de interfaz ethernet	10 Gigabit Ethernet	Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512e
		Carga de trabajo del objetivo	Read Intensive (RI)
		Proyecto Open Compute (OCP)	3.0

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.