



DELL PowerEdge R660XS servidor 960 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon Silver 4514Y 2 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 800 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
R660XS263_4514Y480



Nombre del producto :
R660XS

- No OS
- Intel Xeon Silver 4514Y (30MB Cache, 2GHz)
- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 960GB SSD
- iDRAC9, Enterprise 16G
Intel Xeon Silver 4514Y (30MB Cache, 2GHz), 16GB DDR5-SDRAM, 960GB SSD, LAN (Broadcom 57414), PERC H755, iDRAC9, Enterprise 16G, 2 x 800W, No OS

DELL PowerEdge R660XS servidor 960 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon Silver 4514Y 2 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 800 W:



Servidor en rack PowerEdge R660xs

La mezcla perfecta entre rendimiento y densidad

Ejecute fácilmente las aplicaciones de TI más populares con este servidor refrigerado por aire que es la mejor opción para una computación equilibrada y densa.

DELL PowerEdge R660XS. Familia de procesador: Intel® Xeon Silver, Frecuencia del procesador: 2 GHz, Modelo del procesador: 4514Y. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 960 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 800 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Procesador		Ranuras de expansión	
Fabricante de procesador *	Intel	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Familia de procesador *	Intel® Xeon Silver	8 Ranuras PCI Express (Gen 5.x)	1
Modelo del procesador *	4514Y	Diseño	
Frecuencia del procesador *	2 GHz	Tipo de chasis *	Bastidor (1U)
Frecuencia del procesador turbo	3.4 GHz	Color del producto	Negro
Núcleos del procesador	16	Rieles de rack	✓
Caché del procesador	30 MB	Desempeño	
Chipset de tarjeta madre	Intel C741	Administración remota	iDRAC9, Enterprise 16G
Número de procesadores instalados	1	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Potencia de diseño térmico (TDP)	150 W	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
System bus data transfer rate	16 GT/s	Software	
Filamentos de procesador	32	Sistema operativo instalado *	✗
Tipos de memoria soportados por el procesador	DDR5-SDRAM	Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® vSAN/ESXi® Canonical® Ubuntu® Server LTS	
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador	4400 MHz	Sistemas operativos compatibles *	
Memoria		Control de energía	
Memoria interna *	16 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Fuente de alimentación *	800 W
Tipo de memoria intermedia	Registered (buffered)	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Ranuras de memoria	16x DIMM	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	1 x 16 GB	Medios de almacenaje	
Rango de transferencia de datos de memoria	5600 MT/s	Capacidad total de almacenaje *	960 GB
Memoria interna máxima *	1 TB	Número de unidades SSD instalados	2

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
SDD, capacidad	480 GB	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 35 °C
Interfaces del SDD	SATA III	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Tamaño SSD	2.5"	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tamaños de SSD admitidos	2.5"	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Número de unidades SSD compatibles	8	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Compatibilidad con RAID *	✓	Huella de carbono	
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Huella de carbono total (kg of CO2e)	6561
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	3677
Tipo de unidad óptica *	✗	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	459.27
Escritura de la unidad por día (DWPd)	1	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	131.22
Red		Emisiones de carbono (uso de energía)	5970.51
Controlador LAN	Broadcom 57414, Intel X710-T4L	Versión PAIA	1.3.2, 2022
Ethernet	✓	Peso y dimensiones	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Ancho	434 mm
Tipo de interfaz ethernet	10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet	Altura	42.8 mm
Puertos e Interfaces		Contenido del empaque	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Contenido del paquete	2x NEMA 5-15P to C13
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Otras características	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2	Bytes por sector	512e
Conector fibra óptica	SFP28	Carga de trabajo del objetivo	Read Intensive (RI)
		Proyecto Open Compute (OCP)	3.0

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.