



## Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW2449E-S-IL cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/Pared/Poste

Marca : Dahua Technology

Familia de productos : WizSense

Código del producto : DH-IPC-HDBW2449E-S-IL

Nombre del producto : DH-IPC-HDBW2449E-S-IL

Dahua Technology WizSense DH-IPC-HDBW2449E-S-IL. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 101 - 83°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 54 - 43°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Intervalo de longitud focal: 2.8 - 3.6 mm, Distancia más cercana de enfoque: 1,1 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Colocación soportada *	Exterior	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	<b>Audio</b>	
Modo día / noche	✓	Micrófono incorporado	✓
Rango dinámico	120 dB	Codecs de voz	G.711Mu, G.711a, G.726, PCM
Certificación	CE-LVD: EN62368-1;CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive2014/30/EU	<b>Conexión</b>	
<b>Diseño</b>		Ethernet *	✓
Factor de forma *	Almohadilla	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Estándares de red	IEEE 802.3af
Color del producto *	Blanco	Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
Material de la carcasa	Metal	Wifi *	✗
Código IP (International Protection)	IP67	Bluetooth *	✗
Código IK	IK10	Número de usuarios	6 usuario(s)
<b>Cámara fotográfica</b>		<b>Medios de almacenaje</b>	
Iluminación mínima	0 lx	HDD incorporado *	✗
Ángulo de rotación	355°	Tarjeta de lectura integrada	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	101 - 83°	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Ángulo de visión de la lente, vertical	54 - 43°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Ángulo de visión de la lente, diagonal	120 - 100°	Capacidad de ROM	128 MB
Ángulo de inclinación	0 - 65°	Capacidad de RAM	128 MB
Alcance de bandeja	0 - 355°	<b>Puertos e Interfaces</b>	
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	<b>Seguridad</b>	
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Detección de movimiento en video	✓
<b>Sensor de la imagen</b>		Espejo	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	<b>Características de administración</b>	
Escaneado progresivo	✓	Navegador web	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Programación de gestión	Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care
<b>Sistema de lentes</b>		<b>Control de energía</b>	
Intervalo de longitud focal	2.8 - 3.6 mm	Alimentación *	CC, PoE
Distancia más cercana de enfoque	1,1 m		
<b>Visión nocturna</b>			
Visión nocturna *	✓		
Distancia de visión nocturna	30 m		

<b>Visión nocturna</b>		<b>Control de energía</b>	
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Consumo energético	2,4 W
<b>Vídeo</b>		Consumo de energía (max)	7,9 W
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Voltaje de salida CC	12
Total de megapíxeles *	4 MP	<b>Condiciones ambientales</b>	
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Velocidad de cuadro	30 pps	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Emisión de vídeo	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Reducción de ruido	✓	<b>Requisitos del sistema</b>	
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual	<b>Peso y dimensiones</b>	
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Altura	81 mm
Tasa de bits	H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps	Diámetro	11 cm
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Peso	350 g
		<b>Empaquetado</b>	
		Peso del paquete	500 g
		<b>Contenido del embalaje</b>	
		Número de cámaras *	1

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.