

GIGABYTE UD850GM PG5 V2 ICE unidad de fuente de alimentación
850 W 20+4 pin ATX ATX Blanco

Marca : GIGABYTE

Código del producto: GP-UD850GM
PG5 ICE EU

Nombre del producto : UD850GM PG5 V2 ICE Fuente de Alimentación - PCIe Gen 5.1, 80 PLUS Gold, Diseño completamente modular, Ventilador de 120 mm, Compatible con ATX 3.1, Enchufe EU

- Compatible con Intel ATX 3.1 y PCIe Gen 5.1
- Certificación 80 PLUS Gold
- Diseño completamente modular
- Potente riel único de +12V
- Tamaño compacto
- Capacitores 100% japoneses
- Ventilador de 120 mm con cojinete hidráulico inteligente (HYB)
- Solución térmica optimizada
- Protección OVP/OPP/SCP/UVP/OC/OTP

UD850GM PG5 V2 ICE Fuente de Alimentación - PCIe Gen 5.1, 80 PLUS Gold, Diseño completamente modular, Ventilador de 120 mm, Compatible con ATX 3.1, Enchufe EU

GIGABYTE UD850GM PG5 V2 ICE unidad de fuente de alimentación 850 W 20+4 pin ATX ATX Blanco:

Garantiza una entrega de energía fiable y eficiente con las fuentes de alimentación GIGABYTE. Diseñadas para un rendimiento óptimo y durabilidad, nuestras fuentes de alimentación ofrecen energía estable y consistente para alimentar tus sistemas de alto rendimiento. Con protecciones avanzadas y componentes de alta calidad, las fuentes de alimentación GIGABYTE brindan la confianza que necesitas para experiencias informáticas ininterrumpidas y sin problemas.

Control de energía		Puertos e Interfaces	
Potencia total *	850 W	Conectores de alimentación PCI Express (12+4 clavijas)	1
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V	Longitud del cable de los conectores de alimentación PCI Express (12+4 pines)	700 mm
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz	Longitud del cable de alimentación PCI Express	60 cm
Corriente de entrada	12 - 6.5 A	CPU conector de alimentación (4 +4 pines)	✓
Factor de poder	0.9	Longitud del cable de alimentación CPU	65 cm
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo	Conector de poder floppy	1
Potencia combinada (3,3 V)	105 W	Conector Express PCI	✓
Potencia combinada (+12 V)	850 W	Número de conectores EPS	2
Potencia combinada (+5 V)	105 W	Tipo de cableado	Totalmente modular
Potencia combinada (-12V)	3.6 W	Desempeño	
Potencia combinada (+5 VSB)	15 W	Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Gold
Corriente máxima de salida (+3.3V)	20 A	Utilizar con *	PC
Corriente máxima de salida (+12V)	70.8 A	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Corriente máxima de salida (+5V)	20 A	Versión ATX	3.1
Corriente máxima de salida (-12V)	0.3 A	Tecnología de rodamientos	HYB
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	3 A	Tiempo medio entre fallos	100000 h
Tiempo de espera	16 ms	Diseño	
Eficiencia	90%	Color del producto	Blanco
Funciones de protección de poder	Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje	Tipo de enfriamiento	Activo
		Diámetro de ventilador	12 cm
Puertos e Interfaces		Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Longitud del cable de alimentación de la placa base	61 cm		
Número de conectores de energía SATA	8		
Longitud del cable de alimentación SATA	150,600 mm		



Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) *	3	Ancho	150 mm
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)	150,500 mm	Profundidad	140 mm
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	4	Altura	86 mm
		Peso	2.4 kg
		Empaquetado de datos	
		Ancho del paquete	618 mm
		Largo del paquete	269 mm
		Alto del paquete	211 mm
		Peso del paquete	2.56 kg
		Tipo de empaque	Caja
		Datos de logística	
		Periodo de garantía	10 Año(s)



4719331556457

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.