



## Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1500EAN-A-0280B-S3-DIP cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Píxeles Techo/Pared/Poste

**Marca :** Dahua Technology

**Familia de productos:** Lite

**Código del producto:** DH-HAC-HDBW1500EAN-A-0280B-S3-DIP

**Nombre del producto :** DH-HAC-HDBW1500EAN-A-0280B-S3-DIP

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1500EAN-A-0280B-S3-DIP. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 111°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 58°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 63,6 m, Distancia de observación: 25,4 m, Distancia de reconocimiento: 12,7 m

| Desempeño                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Visión nocturna                        |                                                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo *                                   | Cámara de seguridad CCTV                                                                                                                                                                                                                                           | Número de LEDs de iluminación          | 12                                                                    |
| Colocación soportada *                   | Interior y exterior                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Vídeo</b>                           |                                                                       |
| Tecnología de conectividad *             | Alámbrico                                                                                                                                                                                                                                                          | Máxima resolución *                    | 2880 x 1620 Píxeles                                                   |
| Amplio rango dinámico (WDR)              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total de megapíxeles *                 | 5 MP                                                                  |
| Modo día / noche                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                  | Formatos gráficos soportados           | 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620 |
| Certificación                            | CE (EN55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010 + A1: 2015, EN 55035: 2017, EN50130-4: 2011 + A1: 2014, EN 62368- 1: 2014 + A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1) | Formato de vídeo soportado             | 1080p                                                                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Velocidad de cuadro                    | 25 pps                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Señal analógica                        | NTSC                                                                  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reducción de ruido                     | ✓                                                                     |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tecnología de reducción de ruido       | Reducción de ruido 2D                                                 |
| <b>Diseño</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de control de ganancia            | Automático/Manual                                                     |
| Factor de forma *                        | Almohadilla                                                                                                                                                                                                                                                        | Máscara de privacidad                  | ✓                                                                     |
| Tipo de montaje *                        | Techo/Pared/Poste                                                                                                                                                                                                                                                  | Compensación de contraluz (BLC)        | ✓                                                                     |
| Color del producto *                     | Negro, Blanco                                                                                                                                                                                                                                                      | Compensación de luces altas (HLC)      | ✓                                                                     |
| Material de la carcasa                   | Metal, Plástico                                                                                                                                                                                                                                                    | Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)   | ✓                                                                     |
| Código IP (International Protection)     | IP67                                                                                                                                                                                                                                                               | Smart IR                               | ✓                                                                     |
| Código IK                                | IK10                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Conexión</b>                        |                                                                       |
| <b>Cámara fotográfica</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ethernet *                             | ✗                                                                     |
| Iluminación mínima                       | 0 lx                                                                                                                                                                                                                                                               | Wifi *                                 | ✗                                                                     |
| Ángulo de rotación                       | 355°                                                                                                                                                                                                                                                               | Bluetooth *                            | ✗                                                                     |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 111°                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Medios de almacenaje</b>            |                                                                       |
| Ángulo de visión de la lente, vertical   | 58°                                                                                                                                                                                                                                                                | HDD incorporado *                      | ✗                                                                     |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal   | 132°                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Puertos e Interfaces</b>            |                                                                       |
| Ángulo de inclinación                    | 0 - 65°                                                                                                                                                                                                                                                            | puertos de salida BNC                  | 1                                                                     |
| Alcance de bandeja                       | 0 - 355°                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Seguridad</b>                       |                                                                       |
| Balance de blancos                       | Auto, Manual                                                                                                                                                                                                                                                       | Espejo                                 | ✓                                                                     |
| Tipo de disparador de la cámara          | Electrónico                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Control de energía</b>              |                                                                       |
| Velocidad de obturador                   | 1/30 - 1/100000                                                                                                                                                                                                                                                    | Alimentación *                         | CC                                                                    |
| <b>Sensor de la imagen</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Consumo de energía (max)               | 3,5 W                                                                 |
| Tamaño del sensor óptico                 | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")                                                                                                                                                                                                                                           | Voltaje de salida CC                   | 12                                                                    |
| Escaneado progresivo                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Condiciones ambientales</b>         |                                                                       |
| Tipo de sensor *                         | CMOS                                                                                                                                                                                                                                                               | Intervalo de temperatura operativa     | -40 - 60 °C                                                           |
| <b>Sistema de lentes</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C                                                           |
| Distancia de detección                   | 63,6 m                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                       |
| Distancia de observación                 | 25,4 m                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                       |

| Sistema de lentes                |        | Condiciones ambientales                           |          |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------|
| Distancia de reconocimiento      | 12,7 m | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95%  |
| Intervalo de longitud focal      | 2.8 mm | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%  |
| Enfoque fijo                     | ✓      | Peso y dimensiones                                |          |
| Distancia de identificación      | 6,4 m  | Ancho                                             | 109,9 mm |
| Apertura mínima                  | 1,6    | Altura                                            | 81 mm    |
| Distancia más cercana de enfoque | 0,9 m  | Diámetro                                          | 11 cm    |
| Visión nocturna                  |        | Peso                                              | 310 g    |
| Visión nocturna *                | ✓      | Empaquetado                                       |          |
| Distancia de visión nocturna     | 30 m   | Peso del paquete                                  | 450 g    |
|                                  |        | Contenido del embalaje                            |          |
|                                  |        | Número de cámaras *                               | 1        |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.