

## Hoja de especificaciones

### Extensor HDMI 1080P sobre CAT con KVM (100m)

Técnico	
Cumplimiento HDMI™	HDMI™ 1.3
Cumplimiento HDCP	HDCP 1.4
Ancho de Banda de Video	4.95Gbps
Resolución de Video	Hasta 1080p@60Hz, 1920x1200@60Hz
Espacio de Color	RGB_4:4:4, YCbCr_4:4:4, YCbCr_4:2:2
Profundidad de Color	8-bit
HDR	HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
Formatos de Audio	LPCM 2.0CH
Distancia de Transmisión	100m/328ft para 1080p@60Hz a través de cable CAT6/6a
Protección ESD	IEC 61000-4-2: ±8kV (descarga por aire), ±4kV (descarga de contacto)
Conexiones	
Transmisor	Entrada: 1x IN [HDMI™ Tipo A, conector hembra de 19 pines] 1x PC [USB-B, conector hembra de 4 pines] Salida: 1x OUT [HDMI™ Tipo A, conector hembra de 19 pines] 1x CAT OUT [RJ45]
Receptor	Entrada: 1x CAT IN [RJ45] Salida: 1x OUT [HDMI™ Tipo A, conector hembra de 19 pines] 1x Teclado [USB-A, conector hembra de 4 pines] 1x Ratón [USB-A, conector hembra de 4 pines]

<b>Mecánicas</b>	
Carcasa	Caja Metálica
Color	Negro
Dimensiones	Transmisor/Receptor: 90 mm [Ancho] × 68 mm [Profundidad] × 22 mm [alto]
Peso	Transmisor: 167 g, Receptor: 165 g
Fuente de Alimentación	Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 0.3 A Salida: 12 Vcc 1 A 12 W
Consumo de Energía	TX: 12 Vcc 0.16 A 1.92 W RX: 12 Vcc 0.62 A 7.44 W
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Humedad Relativa de Operación	20% ~ 80% RH (sin condensación)
Humedad Relativa de Almacenamiento	10% ~ 90% RH (sin condensación)