

Cable HDMI de Alta Velocidad de 30cm - Conectores de Agarre - 4K60Hz/1440p 144Hz - HDR10/HDCP 2.2/ARC - UHD - 18Gbps - Cable HDMI para Monitor o Proyector - Recubrimiento de TPE

ID del Producto: HDMI2-CABLE-GRIP-30C



Este cable HDMI™ de alta velocidad está diseñado para ofrecer un rendimiento confiable en entornos empresariales, audiovisuales y de TI. Las especificaciones HDMI 2.0 están grabadas de forma permanente en cada conector, una característica exclusiva que elimina las conjeturas, garantiza la compatibilidad y confirma la capacidad del cable para soportar un rendimiento de gran ancho de banda.

El cable HDMI UHD cuenta con conectores chapados en oro para evitar desconexiones accidentales. Los conectores se acoplan de forma segura a los puertos de los dispositivos HDMI, lo que hace que este cable sea ideal para instalaciones montadas y críticas, como sistemas de seguridad y conmutadores HDMI.

Disfrute de video 4K nítido, frecuencias de actualización rápidas e imágenes de alta resolución en pantallas UHD, estaciones de trabajo, videowalls e instalaciones audiovisuales. Este cable HDMI 2.0 de alta velocidad es compatible con 4K a 60 Hz, 1440p a 144 Hz y 1080p a 240 Hz con un ancho de banda de hasta 18 Gbps para una calidad de señal constante y confiable.

Ofrece un contraste profundo y colores precisos con compatibilidad con HDR10. Disfrute de un audio multicanal envolvente con ARC, Dolby Atmos®, DTS:X® y 7.1 Dolby® TrueHD. Mantenga la seguridad en la transmisión de contenidos con HDCP 2.2 a través de HDMI 2.0 y dispositivos antiguos.

Dirija este cable HDMI fácilmente por las esquinas, detrás de las pantallas, entre computadoras de escritorio y otros equipos con una cubierta de TPE flexible y sin halógenos, diseñada para soportar más de 2000 ciclos de flexión, y robustos conectores con alivio de tensión. La lámina de aluminio-Mylar con blindaje trenzado minimiza las interferencias electromagnéticas en configuraciones densas y espacios compartidos. Los conectores chapados en oro preservan la integridad de la señal y resisten la corrosión, y están clasificados para más de 10000 inserciones, lo que permite soportar tanto el desgaste diario como el uso a largo plazo.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

## Características

- **Transmita Vídeo 4K de Gran Ancho de Banda**: Ofrece video UHD 4K a 60 Hz nítido y vivo con HDR10 y HDCP 2.2 - Disfrute de una calidad de sonido envolvente con audio de 32 canales, sonido envolvente 7.1, ARC y compatibilidad con DTS-HD Master Audio
- **Minimice las Desconexiones Accidentales**: Mantenga dispositivos críticos conectados gracias a las clavijas HDMI con pestillo que resisten el desenchufe involuntario debido a tensión o manipulación - Garantice una transmisión de señal confiable
- **Identifique las Especificaciones al Instante**: Las especificaciones HDMI 2.0 grabadas en cada conector Quick ID confirman la compatibilidad de las funciones de un vistazo - La funda de TPE es flexible y durable y cumple con la normativa RoHS
- **Para Flujos de Trabajo de Alta Resolución**: 4K 60Hz y 18Gbps - Utilice la unidad para alcanzar altas frecuencias de actualización, incluyendo 1440p 144Hz y 1080p 240Hz - Funciona con adaptadores USB-C a HDMI para MacBooks Pro/Max de la serie M
- **La Elección de los Profesionales de TI**: Nuestros cables de video digital se someten a rigurosas pruebas de laboratorio para garantizar la integridad de la señal, durabilidad y compatibilidad con HDMI, DP, USB-C e interfaces de legado

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Revestimiento del Conector	Oro

Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	VW-1

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	18Gbps
Resolución Digital Máxima	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
Especificaciones de Audio	HDMI - 32 Channel Audio
MTBF	Conectores probados para más de 10.000 inserciones

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - HDMI
Conector B	1 - HDMI

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0&degC to 40&degC (32&degF to 104&degF)
Temperatura de Almacenamiento	-20&degC to 70&degC (-4&degF to 158&degF)
Humedad	10% a 90%

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	30 AWG
Tipo de Gabinete	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Longitud del Cable	1.0 ft [0.3 m]

Cable OD	0.2 in [6 mm]
Longitud del Producto	12.5 in [31.8 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	1.4 oz [41 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.3 in [11.0 cm]
Ancho de la Caja	7.5 in [19.0 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 oz [58.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI 2.0
	1 - Câble HDMI 2.0 de 30cm

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.