

Hoja de especificaciones

Extensor USB-C 4K60 sobre Fibra Óptica

Única 10 km

Técnico	
Cumplimiento USB-C	USB Tipo-C 1.1 Modo Alternativo DisplayPort
Cumplimiento HDCP	HDCP 2.3/2.2/1.x
Ancho de banda de video	32.4Gbps (8.1/5.4/2.7/1.62Gbps)
Resolución de video de entrada y salida	4096x2160p60, 4096x2160p50, 3840x2160p60, 3840x2160p50, 3840x2160p30, 3840x2160p25, 1920x1200p60RB, 1920x1080p60, 1920x1080p50, 1360x768p60, 1280x800p60, 1280x720p60, 1280x720p50, 1024x768p60 Compatible con cualquier resolución estándar VESA.
Formatos de audio HDMI™	LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DTS:X
Espacio de color	RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2
Profundidad de color	8/10/12-bit
HDR	HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
Fibra óptica	Módulo SFP+ 10G
Distancia de transmisión	Hasta 10 km mediante cable de fibra monomodo Hasta 300 m mediante fibra multimodo OM4
Protección ESD	IEC 61000-4-2: ±8kV (descarga por aire), ±4kV (descarga de contacto)

Conexiones	
Transmisor	Entradas: 1× IN [USB-C, hembra de 24 pines] 1× SERVICE [USB-C, puerto de actualización] Salidas: 1× SFP+OUT [LC hembra]
Receptor	Entradas: 1× SFP+IN [LC hembra] 1× SERVICE [USB-C, puerto de actualización] Salidas: 1× OUT [USB-C, hembra de 24 pines]
Mecánicas	
Carcasa	Caja Metálica
Color	Negro
Dimensiones	Transmisor / Receptor: 81 mm [Ancho] × 49 mm [Profundidad] × 25 mm [Alto]
Peso	Transmisor: 138 g, Receptor: 138 g
Fuente de Alimentación	Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 0.4A Salida: 5Vcc 1000mA 5 W
Consumo de Energía	Transmisor: 5 Vcc 0.54 A 2.7 W Receptor: 5 Vcc 0.5 A 2.5 W
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Humedad Relativa de Operación	20%~80% de humedad relativa, sin condensación
Humedad Relativa de Almacenamiento	10%~90% de humedad relativa, sin condensación