




## TP-Link Omada AX3000 3000 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : TP-Link

Código del producto: EAP650GP-DESKTOP

Nombre del producto : Omada AX3000

TP-Link Omada AX3000. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 3000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Puertos e Interfaces	
2.4 GHz *	✓	Enchufe de entrada de CC	✓
5 GHz *	✓	<b>Control de energía</b>	
6 GHz *	✗	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Rango máximo de transferencia de datos *	3000 Mbit/s	<b>Diseño</b>	
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz)	574 Mbit/s	Ubicación *	Escritorio
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	2402 Mbit/s	Color del producto *	Blanco
Frecuencia de banda	2.4 - 5 GHz	Botón de restaurar	✓
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax	Indicadores LED	✓
Selección automática de canal	✓	<b>Antena</b>	
Escáner automático de canales	✓	Tipo de antena *	Interno
MIMO	✓	<b>Desempeño</b>	
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux
Funciones de LAN virtual	SSID-based VLAN assignment	<b>Certificados</b>	
Límite de rango	✓	Certificación	CE, FCC, RoHS
Band steering (optimización de rendimiento)	✓	<b>Peso y dimensiones</b>	
Equidad de conexión (ATF)	✓	Ancho	175 mm
Potencia de transmisión (CE)	<20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP); <25 dBm (5 GHz band3)	Profundidad	140 mm
Potencia de transmisión (FCC)	<26 dBm (2.4 GHz); <27 dBm (5 GHz)	Altura	33 mm
<b>Seguridad</b>		Peso	511 g
Algoritmos de seguridad *	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3	<b>Contenido del empaque</b>	
		Cantidad por paquete	5 pieza(s)
		Kit de montaje	✓
		Guía de configuración rápida	✓

Seguridad		Condiciones ambientales	
Número de SSID soportados	16	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 40%
Características de administración		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 90 °C
Administración basada en web	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	4		



0840460602518



840460602518



1210002605960

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.