

Brother MFC-L8730CDW Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi

Marca : Brother

Código del producto: MFC-L8730CDW

Nombre del producto : MFC-L8730CDW

- Velocidad de impresión y copia 31ppm
- Velocidad de digitalización 56 ipm (doble cara)
- Bandeja 250 hojas + Multipropósito 50 hojas
- Alimentador automático 80 hojas (ADF)
- WiFi (2.4GHz y 5GHz), Gigabit Ethernet y NFC
- Tóner incluido de 3.000 páginas (BK) y 1.800 páginas (CMY)

Impresora multifunción láser color profesional de alta velocidad, todas las funciones a doble cara, con red cableada y WiFi

[Brother MFC-L8730CDW Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi:](#)

Rendimiento fiable para empresas exigentes. La MFC-L8730CDW está diseñada para producir impresiones de calidad profesional en todo momento. Con velocidades de impresión rápidas, seguridad de nivel empresarial y soluciones habilitadas para optimizar las operaciones y mejorar la productividad de todos los equipos de trabajo. Ver toda la gama profesional láser color A4



Velocidad de impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión duplex	Automático/Manual	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Tecnología de impresión *	Laser	Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel fino, Papel normal, Papel grueso, Papel reciclado, Papel bond, Etiquetas, Sobres, Papel satinado
Impresión *	Impresión a color	Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Impresión a doble cara *	✓	Tamaños de papel de impresión No-ISO	Carta, Legal, Ejecutivo
Resolución máxima *	2400 x 600 DPI	Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	31 ppm	Ancho de formato personalizado	76.2 - 216 mm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	31 ppm	Longitud de formato personalizado	116 - 355.6 mm
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta)	20 ppm	Peso de medios de la bandeja de papel	60 - 105 g/m ²
Velocidad de impresión a doble cara (color, calidad normal, A4/US Carta)	20 ppm	Peso de bandeja multiuso	60 - 163 g/m ²
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	9.9 s	Puertos e Interfaces	
Función de impresión N-en-1	✓	Impresión directa *	✓
Impresión N-up	2, 4, 9, 16, 6	Puerto USB	✓
Impresión de código de barras	✓	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Impresión de marca de agua	✓	Red	
Impresión segura	✓	Wifi *	✓
Función de impresión de póster	✓	Ethernet *	✓
Copiado		Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Copiado a doble cara *	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,1000,100 Mbit/s
Modo de copia a doble cara	Auto	Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
Copiando *	Copia a color	Wi-Fi directo	✓
Resolución máxima de copia *	1200 x 600 DPI	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓
Tamaño máximo de la copia	A4		

Copiado		Red		
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)	31 cpm	Algoritmos de seguridad	SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE	
Tiempo hasta primera copia (negro, normal)	12.5 s			
Tiempo de primera copia (color, normal)	12.5 s			
Máximo número de copias	999 copias			
Escalado en la impresora	25 - 400%			
Función de copia N-en-1	✓			
Función de copia N-en-1 (N=)	2, 4	Protocolos de red soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTIP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog	
Exploración		Protocolos de red soportados (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTIP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog	
Escaneado dúplex *	✓	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service	
Modo de escaneo a dos caras	Auto			
Escaneando *	Escaneo a color	Desempeño		
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Memoria interna *	512 MB	
Resolución de escaneo óptico (ADF)	600 x 600 DPI	Procesador incorporado	✓	
Resolución máxima de escaneo	19200 x 19200 DPI	Frecuencia del procesador	1200 MHz	
Área máxima de escaneo	215.9 x 297 mm	Diseño		
Tipo de escaneado *	Escáner de base plana y ADF	Color del producto *	Gris	
Tecnología de escaneado	Dual CIS	Posicionamiento de mercado *	Negocios	
Escanear a	USB, E-mail Server, Network folder, FTP, Imagen, OCR, Correo electrónico, HTTP, SMB	Pantalla incorporada *	✓	
Formatos de imagen soportados	TIFF, JPEG	Pantalla	LCD	
Formatos de texto soportados	PDF	Diagonal de la pantalla	8.89 cm (3.5")	
Profundidad de color de entrada	48 Bit	Tipo de control	Tocar	
Profundidad de color de salida	24 Bit	Pantalla a color	✓	
Profundidad de entrada de escala de grises	16 Bit	Control de energía		
Profundidad de salida en escala de grises	8 Bit	Consumo de energía (ahorro)	330 W	
Niveles en escala de gris	256	Consumo de energía (imprimiendo)	540 W	
Controladores de escaneado	WIA, TWAIN, SANE	Consumo de energía (copiando)	540 W	
Fax		Consumo de energía (listo)	60 W	
Fax a doble cara	✓	Consumo de energía (inactivo)	8.4 W	
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Consumo energético (en suspensión)	0.53 W	
Resolución de fax (negro)	203 x 392 DPI	Consumo de energía (apagado)	0.04 W	
Velocidad de transmisión de fax	2.5 seg/página	Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC)	0.43 kWh/week	
Velocidad de módem	33.6 Kbit/s	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V	
Memoria de fax	500 páginas	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz	
Remarcado automático	✓	Requisitos del sistema		
Marcaación rápida	✓	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64	
Reenvío a Fax	✓			
Autorreducción	✓			
Modo de corrección de error (ECM)	✓			
Características			Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura
Ciclo de trabajo recomendado	0 - 5000 páginas por mes			
Ciclo de trabajo (máximo) *	60000 páginas por mes			
Funciones de doble cara *	Imprimir, Copiar, Fax, Escanear			
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo			
Idiomas de la descripción de la página	BR-Script 3, PDF, PCL 6			
Fuentes de la impresora	PostScript, PCL, Bitmap			
Número de fuentes PCL®	73			
Número de fuentes PostScript®	66			
Número de fuentes de código de barras	16			
Número de fuentes de mapa de bits	12			

Capacidad de entrada y salida		Requisitos del sistema	
Número total de bandejas de entrada *	2	Sistemas operativos Linux soportados	✓
Capacidad total de entrada *	300 hojas	Sistemas operativos de servidor soportados	Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Capacidad total de salida *	150 hojas	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Bandeja multiusos	✓	Condiciones ambientales	
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	50 hojas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Alimentador automático de documentos (ADF)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Capacidad del alimentador automático de documentos	80 hojas	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 32.5 °C
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	35 - 85%
		Sustentabilidad	
		Certificados de sustentabilidad	Blue Angel, Etiqueta ecológica Nordic Swan, ENERGY STAR
		Peso y dimensiones	
		Ancho	404 mm
		Profundidad	473 mm
		Altura	460 mm
		Peso	25.6 kg
		Empaquetado de datos	
		Ancho del paquete	650 mm
		Largo del paquete	560 mm
		Alto del paquete	643 mm
		Peso del paquete	33.5 kg
		Contenido del empaque	
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Tarjeta de garantía	✓
		Manual de usuario	✓
		Detalles técnicos	
		Certificados de cumplimiento	GS mark
		Otras características	
		Nivel de ruido	49 Db



4977766841368



4977766836852



4977766841375



4977766841382

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.