66828024000O

Relé de potencia 30 A



La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

Descripción técnica:
Relés de potencia, Faston 250 con aletas de fijación en la parte superior, 2 contactos, Contacto conmutado, AgCdO, Bobina AC, 24 V, funcionamiento - de 19.2 a 26.4 V, potencia nominal 3.6 VA, resistencia 50 Ω, absorbida 150 mA, tensión de mantenimiento 19.2 V, tensión de desconexión 4.8 V, temperatura ambiente de -40 a +70 °C

IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO

Características técnicas:

Aislamiento bobina/contactos:	6 kV
Campo de funcionamiento AC:	19.2...26.4 V
Certifications and quality approvals (according to type):	Canadian Standards AssociationConformità EuropeaEurAsian ConformityEuropean Norms Electrical Certification 03Recognized Component Mark for Canada and United StatesRegistro Italiano NavaleUK Conformity AssessedVDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung
Configuración de contactos:	2 contactos, Contacto conmutado
Corriente nominal del contacto:	30 NA - 10 NC
Descripción comercial:	Relé de potencia de 30A con conexión Faston 250 y montaje en panel mediante aletas. El tipo 66.82 se caracteriza por un alto aislamiento entre la bobina y los contactos según la norma EN 60335-1.
Dimensiones:	33.5x31x68.5 mm
Potencia nominal AC:	3.6 VA
Temperatura ambiente:	-40...70 °C
Tensión nominal de alimentación AC:	24 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Tipo de alimentación:	Bobina AC
Vida útil eléctrica:	100000 ciclos

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento.
La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?
Contactar con nuestro equipo de ventas Encontrar un distribuidor

Finder 2026 - Todos los derechos reservados
Findernet.com
Informaciones técnicas