Mini Dock USB-C A HDMI - Adaptador Multipuertos - PD de 140W - 4K 60Hz - Hub USB 5 Puertos 5Gbps - GbE - Para MacBook / Dell / ThinkPad / HP

ID del Producto: 315B-USBC-MULTIPORT

Convierta un puerto USB-C en una estación de trabajo móvil completa con video 4K, 140 W de potencia, datos de alta velocidad y acceso a la red por cable.

Proporcione hasta 140W de potencia USB-C para ejecutar cargas de trabajo de IA y cargar portátiles de alto consumo desde un solo puerto. Admite USB 5Gbps y HDMI 4K 60Hz al mismo tiempo, por lo que los usuarios pueden controlar una pantalla, alimentar el host y conectar periféricos. Ideal para escritorios compartidos y kits de viaje donde el acceso a los puertos es limitado.

Añada 3 puertos USB-C y 2 puertos USB-A de 5 Gbps para conectar periféricos modernos y hardware heredado en una sola configuración. El departamento de TI puede estandarizar un único adaptador para escritorios compartidos, kits de incorporación o implementaciones sobre el terreno. Un menor número de dongles reduce las solicitudes de asistencia, simplifica la administración de activos y mantiene la ligereza de los kits de viaje.

El Gigabit Ethernet integrado ofrece una conectividad por cable estable para transferencias de archivos de gran tamaño y flujos de trabajo en la nube cuando la Wi-Fi no es confiable o está restringida por políticas.

Este concentrador cuenta con una carcasa fabricada con un 75 % de aluminio reciclado postconsumo (PCR), un 75 % de plástico PCR y una cubierta de cable compuesta por un 35 % de TPE (elastómero termoplástico) PCR. El producto también se envía en un embalaje FSC Mix fabricado con materiales de origen responsable. Estos materiales ayudan a alinear su infraestructura de TI con los objetivos de sostenibilidad de su organización, sin comprometer la calidad ni la durabilidad.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conecte rápidamente laptops a pantallas HDMI, redes cableadas y periféricos USB en salas de conferencias o entornos de escritorios compartidos sin necesidad de utilizar múltiples adaptadores independientes

• Cree una estación de trabajo compacta conectando un dispositivo USB-C a una pantalla más grande, un teclado, un mouse y otros periféricos USB

Características

• Puesto De Trabajo Móvil Con Un Adaptador: Convierte 1 puerto USB-C en HDMI 4K 60Hz, passthrough USB-C PD hasta 140W y puertos de datos USB-C/USB-A - Reduce los dongles y adaptadores en espacios compartidos, kits de viaje y despliegues de TI

• Dispositivos AI Con Passthrough 140W: Permite el passthrough USB-C Power Delivery hasta 140W para cargas AI y laptops de alto consumo - Admite transferencia de datos 5Gbps y mantiene periféricos conectados sin perder puertos del host

• Ampliación USB-C Simplificada: Añade 3 puertos USB-C 5Gbps y 2 puertos USB-A para periféricos modernos y heredados - Facilita la transición a más dispositivos USB-C y reduce la proliferación de adaptadores

• Acceso De Red Cableada Confiable: Gigabit Ethernet ofrece rendimiento cableado constante para transferencias y flujos cloud - Mantiene la productividad cuando la latencia, congestión o políticas de seguridad Wi-Fi limitan el trabajo

• Elección Del Profesional de TI: Los adaptadores multipuerto se prueban en el Innovation Lab para garantizar compatibilidad multiplataforma - Diseñados para despliegues a gran escala, actualizaciones a Windows 11 y PC con AI

Hardware

Política de Garantía	3 Years

Compatibilidad con 4K	Sí
Pantallas compatibles	1
Número de pantallas admitidas	1
Soporte de Audio	Sí
Tipo de Bus	USB-C
Estándares Industriales	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	HDMI 2.0
	Especificación USB Power Delivery Rev. 3.2
ID del Conjunto de Chips	VIA - VL109
	VIA - VL600
	VIA - VL817S
	Realtek - RTL8153B

Rendimiento

Wake On Lan	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	USB de 5Gbps
Resolución Digital Máxima	4K 60Hz
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
PXE	Sí
Soporte Full Duplex	Sí
Especificaciones Generales	Carga Máxima de Portátiles: 120W

	MTBF	31.565 Horoas
Conector(es)		
	Puertos Externos	1 - HDMI 1 - USB 3.2 Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, Gen 1, 5 Gbps) 2 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps) 2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - RJ-45
	Conectores del Host	1 - USB 3.2 Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, Gen 1, 5 Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows 10, 11, 11 ARM<br / >macOS 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.0<br / >Linux Ubuntu 18.04, 20.04<br / >ChromeOS™
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Un dispositivo host con un puerto USB-C disponible (para garantizar la plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C del dispositivo host debe ser compatible con USB Power Delivery y Modo Alt. de DP). Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil).
	Nota	No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión sea compatible con el suministro de alimentación por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort. Si el Anfitrión USB-C no es compatible con USB Power Delivery, el puerto de alimentación PD no suministrará energía al host USB-C. Se necesita una pantalla con capacidad 4K para conseguir la resolución UHD (4K también se conoce como 4K x 2K). USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) también se conoce como USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) y USB 3.0 (5Gbps)

		Su ordenador portátil puede tener requisitos de carga específicos. Por ejemplo, si su ordenador portátil requiere exactamente 60W de alimentación y un adaptador consume parte de los 60W, es posible que su ordenador portátil no reconozca que está obteniendo suficiente alimentación. Para más información sobre la entrega de potencia, consulte el fabricante de su hardware.
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Power Delivery	140W
	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Enchufe	USB Tipo C (24 pines) con Entrega de Alimentación por USB Solamente
	Consumo de Energía	SPR (Up to 100W): 15W EPR (Up to 140W): 20W
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	-10°C to 45°C (14°F to 113°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
	Humedad	HR 25% ~ 93%
Características Físicas		
	Color	Gris Espacial
	Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
	Longitud del Producto	4.9 in [125 mm]
	Ancho del Producto	2.0 in [50 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Peso del Producto	0.2 lb [0.1 kg]
Información de la Caja		

	Longitud de la Caja	2.2 in [5.7 cm]
	Ancho de la Caja	7.5 in [19.0 cm]
	Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	5.0 oz [141.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Adaptador Multipuertos
		1 - Documentación del Producto

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.