# ECLine

## EC-2D-2870-STAND

Lector de códigos 1D y 2D
con base, escaneo rápido
y alta resistencia para retail.

-Lector de códigos de barra
-Soporte de códigos de barras 1D y 2D.
-Velocidad de escaneo 300/seg
-Coloreado apuntando la luz azul
-Carcasa robusta que soporta caída.




# Soluciones
## Punto de Venta



# El POS Inteligente para Negocios que Crecen:

Agiliza tus procesos de cobro con un lector de códigos 1D y 2D de alto rendimiento. Su base permite escaneo manos libres, ofreciendo rapidez, precisión y confiabilidad para entornos comerciales con alto flujo de operaciones.









**Lectura eficiente de códigos 1D y 2D incluso desde pantallas digitales.**








# Especificaciones

| | |
|---|---|
| Sensor de imágen: | CMOS 1280*800 |
| Decodificación 1D | UPC A / UPC E, EAN 8/EAN 13 ,Code 128, Code 39 , Code 93 ,Code 32 ,Code 11 ,Codabar ,Plessey ,MSI Interleaved 2 of 5 ,IATA 2 of 5 , Matrix 2 of 5 Straight 2 of5 Pharmacode , RSS-14 RSS-14 Expanded RSS-14 Limited Composite Code -A Composite Code -B Composite Code -C |
| 2D | PDF417、MICROPDF417、Datamxtrix、QR、MicroQR、 Maxi code、Aztec、etc. |
| Profundidad de escaneo: | Código de prueba Min Max<br>4mil code39 6.5CM 11.5CM<br>13mil EAN13 3.5CM 32CM<br>20mil DM 5CM 25CM<br>20mil QR 2CM 34CM<br>6.8mil PDF417 4CM 20CM |
| Compatibilidad: | Linux, Android, Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2010 MAC |
| Procesador de: | 32Bit |
| LED: | 5600K White LED |
| Modo: | Hand-held Automatic sensor |
| Precisión: | 1D : ≥4 mil 2D : ≥7 mil |
| Velocidad de escaneo: | 300 times/sec |
| Contraste de impresión: | 30% |
| Ángulo de escaneo: | 54° (H) x 33° (V) Roll 360° |
| Durabilidad: | Resistente a caídas de 1.5 m sobre concreto |
| Almacenamiento: | 32° - 122° F / 0° - 50° C |
| Humedad: | 5-95% (non-condensing) |
| Illuminación: | 0 ~ 86,000 LUX |
| Peso: | 175g |
| Descarga electrostática: | Cumple con ±15KV descarga al aire ±8KV descarga de contacto |
| Tamaño: | 165mm* 73mm*89mm |
| Longitud de cable: | 1.5 m （±0.1） |
| Base:Puedes elegir la base si así lo deseas | |
| Interfaz: | USB RS-232 USB -Virtual serial port |
| Indicador: | Beep LED |
| Corriente: | 5 VDC +/-10% 250 mA +/-5% |
| Certificaciones: | CE, FCC, ROHS |

Windows Linux android

## SOPORTE TÉCNICO

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs.
55 5078-1886 Ext. 8111
55 9226-1304
55 9226-1358

www.eclinepos.com