

Ficha técnica del producto

Especificaciones



19W Touch Smart Display FWXGA

HMIDT952

Principal

gama de producto	Harmony GTU
tipo de terminal	Visualizador pantalla táctil
tipo de producto o componente	Pantalla plana
[Us] tensión de alimentación asignada	12...24 V DC alimentación
límites de tensión de alimentación	10.8...28.8 V
consumo de energía en W	19 W
corriente de entrada	30 A

Opcionales

Tipo de conexión integrada	USB 2.0 tipo A USB 2.0 type mini B ((*))
Resolución de la pantalla táctil	2048 x 2048
resolución en píxeles	1366 x 768
tamaño de pantalla	18.5 inch ((*))
aspect ratio ((*))	4:3
tipo de pantalla	LCD TFT color
resolución de la pantalla	1366 x 768 pixels FWXGA
color de pantalla	16 millones de colores
vida útil de la luz posterior	50000 horas
panel táctil	Tecnología capacitiva proyectada multitáctil (PCT) 50000000 ciclos
función disponible	Brightness sensor ((*))
tipo de refrigeración	Conven natural
tipo de instalación	Instalación interior
dimensiones de corte	465 (+ 1/- 0) x 319 (+ 1/- 0) mm
anchura	483 mm
altura	337 mm
profundidad	69 mm
peso del producto	6.8 kg

Ambiente

grado de protección IP	Panel frontal IP66 Panel frontal IP67
grado de protección NEMA	NEMA 4X panel frontal

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	UL 508 ANSI/ISA 12-12-02 Class I division 2 ((*)) CSA C22.2 No 214 CSA C22.2 No 142 IEC 61132-3
certificaciones de producto	RCM CULus CE KC
temperatura ambiente de funcionamiento	0...55 °C IEC 61131-2
temperatura ambiente	-20...60 °C
Humedad relativa	10...90 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	2000 m
resistencia a las vibraciones	3.5 mm constant amplitude ((*)) 5...9 Hz IEC 61131-2 9.8 m/s² 9...150 Hz IEC 61131-2
resistencia a los choques	147 m/s² IEC 61131-2
compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad ante descarga electrostática level 3 ((*)) conforming to IEC 61000-4-2

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	18.800 cm
Paquete 1 Ancho	50.000 cm
Paquete 1 Longitud	61.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	7.890 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	36.000 cm
Paquete 2 Ancho	80.000 cm
Paquete 2 Longitud	120.000 cm
Paquete 2 Peso	27.000 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1 177 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	388 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	780 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	7 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Sin gas F	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Paquete con cartón de reciclaje	Si
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	F7bde1f0-e6bc-4b91-91d2-88584de513eb
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógenos por encima de los umbrales
Sin PVC	No
Libre de silicona	No

Use Longer

 Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	55
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA



El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura