



Cable HDMI de alta velocidad CL3 para pared MH con Ethernet, negro, 3 m (10 pies)

Clasificación de seguridad CL3, HDMI macho a macho, HDR, contactos chapados en oro, doble blindaje, HEC, ARC, ancho de banda de 18 Gbps, negro

SKU: 356961 | EAN-13: 0766623356961 | UPC: 766623356961

Cable HDMI CL3 de 3 m (10 ft) para una instalación segura dentro de la pared y una configuración limpia, sin enredos

Diseñado para canalización profesional dentro de la pared, este cable HDMI con certificación CL3 es la opción ideal para TVs montadas en pared, proyectores e instalaciones en salas de juntas. La clasificación de seguridad para instalación en pared ayuda a reducir riesgos de incendio en comparación con cables estándar, lo que lo convierte en una opción confiable para instalaciones permanentes, compatibles con normativas y sin cables visibles que estorben.

Impresionante rendimiento Ultra HD para películas, gaming y presentaciones

Disfruta una calidad de video nítida y fluida con soporte para resoluciones de hasta 4K@60Hz UHD (3840 x 2160). El cable también maneja formatos de alta tasa de refresco como 1440p@144Hz y 1080p@240Hz, lo que lo hace ideal para setups de gaming y contenido de movimiento rápido. El soporte para video 3D y Deep Color garantiza una gran profundidad y detalles de imagen vibrantes en una amplia gama de dispositivos.

Soporte para HDR, Dolby Vision y Dolby Atmos

Con soporte HDR, obtienes mejor contraste, brillos más intensos y una reproducción de color más rica, perfecta para TVs modernas y contenido HDR. La compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos asegura una experiencia inmersiva con imagen y audio de nivel cine cuando se usa con equipo compatible.

Construcción duradera con contactos chapados en oro y doble blindaje

Diseñado para un rendimiento a largo plazo, los conectores HDMI macho a macho cuentan con contactos chapados en oro para conexiones estables y resistentes a la corrosión. El doble blindaje de lámina y trenza ayuda a reducir EMI y otras fuentes de interferencia, asegurando una transmisión de señal limpia incluso en entornos exigentes, como detrás de muros, cerca de cables de corriente o equipo AV.

Ethernet integrado y ARC para una conectividad más sencilla

El Canal Ethernet por HDMI (HEC) integrado permite conectividad de red a través del enlace HDMI, eliminando la necesidad de un cable Ethernet adicional en configuraciones compatibles. El Canal de Retorno de Audio (ARC) simplifica el cableado de audio al permitir que el audio de la TV regrese por el mismo cable HDMI hacia una barra de sonido o un receptor AV, sin necesidad de un cable de audio por separado.

Features:

- Clasificación CL3 para instalaciones dentro de pared, con mayor resistencia a la flama y cumplimiento de normas de seguridad contra incendios
- Resoluciones de hasta 4K@60Hz UHD (3840 x 2160), 1440p@144Hz (WQHD), 1080p@240Hz, video 3D y Deep Color
- HDR para un contraste superior y colores brillantes
- Compatible con Dolby Vision™ y Dolby Atmos®
- Contactos chapados en oro para conexiones libres de corrosión
- Doble blindaje de lámina y trenza para reducir EMI y otras fuentes de interferencia
- Hasta 18 Gbps de ancho de banda
- Submuestreo de croma 4:4:4 para una precisión de color real y máxima nitidez

- Canal Ethernet HDMI (HEC) para agregar conectividad de red a un enlace HDMI sin un cable Ethernet por separado
- Control de Electrónicos de Consumo HDMI (CEC) para que un solo control remoto pueda usarse con todos los dispositivos HDMI compatibles
- Canal de Retorno de Audio (ARC) para permitir que el audio de la TV se transmita a través de tu sistema de audio sin un cable de audio por separado
- Compatible con cualquier dispositivo HDMI: TVs, proyectores, monitores, laptops, PCs, receptores AV, dispositivos de streaming, consolas de videojuegos, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), reproductores Blu-ray y más
- Alivio de tensión de alta resistencia
- Totalmente compatible con HDCP 2.3, compatible con versiones anteriores
- Garantía de 3 años* (*Consulte tiempo de garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- HDCP 2.3
- CL3

General

- Resolución máx.: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz, compatible hacia atrás con 1080p, 720p y más
- Ancho de banda máx.: 18 Gbps

Físico

- Dos HDMI macho de 19 pines, Tipo A
- Contactos chapados en oro
- 30 AWG
- Doble blindaje: malla trenzada y lámina de aluminio
- Material de la cubierta: PVC
- Diámetro exterior (OD) de la cubierta: 6.0 mm +/- 0.15 mm
- Radio mínimo de curvatura: 24 mm
- Bota: PVC moldeado con alivio de tensión
- Conductor: cobre desnudo 100% puro (Cu)
- Tensión soportada: 300 VDC
- Resistencia de aislamiento: 5 MOhm
- Resistencia de contacto: 5 Ohm
- Longitud: 3 m (10 ft.)
- Peso neto: 144 g (0.32 lbs.)
- Peso bruto: 155 g (0.34 lbs.)

Entorno de operación

- Temperatura de operación: -20 a 60°C (-4 a 140°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 a 80°C (-4 a 176°F)
- Humedad (sin condensación): 0 a 96%

Contenido del paquete

- Cable HDMI de alta velocidad 4K@60Hz con Ethernet para instalación en pared con clasificación CL3, 3 m (10 ft.)



