330ohms®

Raspberry Pi Approved Reseller

Raspberry Pi Pantalla Touch 2

SKU
5”: RP-01975
7”: RP-01635
10”: RP-02005

La **Pantalla Touch (Versión 2)** oficial de Raspberry Pi es un display táctil **vertical**. Ideal para proyectos interactivos como tabletas, sistemas de entretenimiento y paneles de información.

Solo se requieren dos conexiones para conectar la pantalla a tu Raspberry Pi: alimentación del puerto GPIO y un cable plano que se conecta al puerto DSI.

Disponible en **5, 7 y 10 pulgadas**.

La Pantalla Touch 2 de **10 pulgadas** es compatible únicamente con Raspberry Pi 5 y Compute Modules.
La tarjeta Raspberry Pi y fuente de alimentación no están incluidos.








Especificaciones



Disponible en
5”

- Tamaño: **91.46 × 143.4 mm**
- Área activa: **62.1 × 110.4 mm**
- Ángulo de visión: **80 grados**



Disponible en
7”

- Tamaño: **120.24 × 189.32 mm**
- Área activa: **86.94 × 154.56 mm**
- Ángulo de visión: **85 grados**



Próximamente en
10”

- Tamaño: **161.8 × 247,3 mm**
- Área activa: **135.4 × 216.6 mm**
- Ángulo de visión: **85 grados**

- Compatible con la 1° Raspberry Pi, Raspberry Pi 2, 3B+, 4B y 5.
- Formato de pantalla: RGB de 24 bits **720 × 1280 píxeles**
- Tipo de pantalla: Panel táctil capacitivo multitáctil real, compatible hasta con **5 dedos**
- Pantalla de cristal líquido **LCD** TFT (transistor de película delgada), Normalmente negra, Transmisiva
- Tiempo de respuesta táctil: Típico 35 ms, Máximo **40 ms**
- Brillo de la retroiluminación: **500 cd/m²**
- Incluye: Pantalla táctil (Versión 2 en 5” o 7”), **1 cable DSI standard-mini para Pi 5**, **1 cable DSI standard-standard para Pi 4**, Tornillos y Jumpers de alimentación.

- Compatible **solo con Raspberry Pi 5 y Compute Modules**.
- Formato de pantalla: RGB de 24 bits **1200 × 1920 píxeles**
- Tipo de pantalla: Panel táctil capacitivo multitáctil real, compatible hasta con **10 dedos**
- Pantalla de cristal líquido **IPS** TFT (transistor de película delgada **con conmutación en el plano**), Normalmente negra, Transmisiva
- Tiempo de respuesta táctil máximo: **35 ms**
- Brillo de la retroiluminación: **400 cd/m²**
- Incluye: Pantalla táctil (Versión 2 10”), **1 cable DSI mini-mini para Pi 5**, Tornillos y Jumpers de alimentación.

- Tratamiento de superficie: Antirreflejo
- Configuración de color: Rayas RGB
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +70 °C
- Raspberry Pi OS proporciona controladores de pantalla táctil y un teclado en pantalla, lo que ofrece una funcionalidad completa sin teclado ni ratón.
- La Raspberry Pi Pantalla Touch 2 seguirá en producción al menos hasta enero de 2030.

Certificaciones

CE FC UKCA R-NZ KC
R-R-P2R-RPI- Display2

Contacto

Explora con seguridad: 330ohms somos **Raspberry Pi Approved Reseller.**
Realiza tu compra directamente en **330ohms.com**
o escribe a **ventas@330ohms.com** si necesitas una cotización formal.