ECLine

Soluciones
Punto de Venta

EC-S128MT
Teclado POS con touchpad

-Cuenta con 32 teclas programables, personaliza funciones con hasta 255 caracteres por tecla.
-Construido con un marco metálico de 1.2 mm de grosor
-Compatible con los estándares ISO 7812, IBM, AAMVA, JIS-2, y configurable para personalizar prefijos, sufijos y secuencias de pista.
-Disponible en interfaces USB y PS/2, con un cable desmontable que utiliza un conector RJ45 resistente.







El POS Inteligente para Negocios que Crecen:

Desde comercios y restaurantes hasta hoteles y oficinas, este teclado ofrece la flexibilidad y personalización necesarias para adaptarse a cualquier entorno comercial, optimizando procesos y aumentando la productividad.



Ofrece keycaps relegendables en diferentes formatos (1 pliegue, 2 pliegues, 4 pliegues) y soporte para diferentes layouts de teclado según el país.



Especificaciones

Modelo	S128MT Full Size POS Keyboard with Touchpad
Teclas Programables	32 teclas totalmente programables
Teclado QWERTY	Teclas de membrana de grado POS
Sección Numérica	Interruptores de tecla Cherry MX
Lectura de Tarjetas Magnéticas	Configuración programable (ISO 7812, IBM, AAMVA, JIS-2)
Funcionalidades Programables	Mediante Matrix Maker, teclas con hasta 255 caracteres
Estructura del Teclado	Respaldo con marco metálico de 1.2 mm
Opciones de Keycaps	Relegendables (1 pliegue, 2 pliegues, 4 pliegues)
Compatibilidad de Layouts	Diferentes distribuciones de teclado según el país
Touchpad Opcional	Disponible
Cable Desmontable	Conector RJ45 resistente
Interfaces Disponibles	USB, PS/2
Memoria de Datos	Retención de datos por al menos 100 años sin batería adicional
Requerimientos de Software	No necesita TSR, evita fallos en el software de aplicaciones
Programación Multi-Nivel	Ofrece programación de varios niveles
Función Wedge	Función de teclado "wedge" real, con o sin teclado normal conectado
Bloqueo de Teclas	Caps/Scroll/Num Lock independientes de otros teclados
Compatibilidad PS/2	Programación en DOS, Windows 9X, Me, 2K, XP
Programación USB	A través de la interfaz USB HID, sin necesidad de drivers adicionales
Compatibilidad de Estándares	ISO 7812, IBM, AAMVA, JIS-2
Configuración Programable	Prefijo, sufijo, secuencia de pistas, encabezado, separador, personalización
Pista 1	210 BPI, máx. 76 caracteres
Pista 2	210 BPI (máx. 107 caracteres) o 75 BPI (máx. 37 caracteres)
Pista 3	210 BPI, máx. 107 caracteres
Velocidad de Deslizamiento	10 a 100 cm/s
Ciclos de Deslizamiento	500,000 ciclos
Velocidad de Lectura	3-125 ips a 75 BPI; 3-50 ips a 210 BPI
Alimentación (Electrónica)	PS/2: +5V/DC ±10%, USB: +5V/DC ±5%
Consumo de Corriente	PS/2: <100mA, USB: <100mA
Durabilidad de las Teclas	Sección QWERTY: 10 millones, Sección Numérica: 50 millones
Recorrido Total	4 ± 0.4 mm
Pre-Recorrido	2 ± 0.6 mm
Carga Máxima Antes de Activación	60 ± 20 cN
Área Activa del Touchpad	62.5 x 46.5 mm
Dimensiones (LxWxH)	439 x 200 x 44 mm
Peso	1,550 g
Temperatura de Almacenamiento	-40°C a +60°C
Temperatura de Operación	0°C a +50°C
Humedad de Operación	20% a 90%
Certificaciones	FCC, CE, C-tick

SOPORTE TÉCNICO

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs.

55 5078-1886 Ext. 8111

55 9226-1304

55 9226-1358

www.eclinepos.com