



Cubierta a ras Panduct™ C3BL6, negra, PVC, 0.37"x3.25", paq. 6

C3BL6

La tapa para conductor de cableado con cubierta a ras C3BL6 PVC presenta un revestimiento antideslizante para evitar su deslizamiento. Diseñada pensando en el usuario, es fácil de poner y sacar. El material de PVC sin plomo multiuso es apto para uso en aplicaciones de interiores. Clase de llama UL 94 de V-0 con una temperatura de uso continuo reconocida por UL de hasta 122°F (50°C). 0.37" x 3.25" (9.4 mm x 82.6 mm) y 6' (1.83 m) de largo. Color negro. 6 por paquete.

Especificaciones

| Aplicación | Cubierta para conductor de cableado |
|-------------------------------------|--|
| Nota | La base y la tapa se venden por separado. |
| Tipo de producto | Cubierta de conducto a ras |
| Submarca | Panduct™ |
| Color | Negro |
| Para usar con | Base de conducto tipo G, tipo F, tipo D y tipo FS |
| Material | PVC libre de plomo |
| Cumple las normas | Reconocida por UL; clasificaciones de inflamabilidad: UL94 V-0; certificado por CSA; cumple con CE; cumple con la directiva RoHS |
| Anchura de conducto compatible (in) | 3 |
| Anchura de conducto compatible (mm) | 76.2 |
| Altura total (in) | 0.37 |
| Altura total (mm) | 9.4 |
| Longitud total (ft) | 6 |
| Longitud total (m) | 1.8 |
| Anchura total (in) | 3.25 |
| Anchura total (mm) | 82.6 |
| Método de montaje | Cierre rápido |
| Estilo de conductor de cableado | Cubierta a ras |
| Caracts. pza. | Cubierta con revestimiento antideslizante para evitar el deslizamiento de la cubierta, diseño de cubierta a ras. Diseñado para que sea fácil de instalar y de extraer. Material de PVC sin plomo |



Detalles del empaque

| UPC | 07498323119 |
|-----------------------|-------------|
| Cant. Pq. Est | 6 |
| Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0399 |
| Cant. Ct. Est. | 120 |
| Volumen Pq. Est. (cf) | 0.7985 |