

SERIE DS

DS-600PRO
600VA/360Watts

DataShield



Alarma Audible

- *Operación en batería
- *Batería baja
- *Sobrecarga



35 MINUTOS PARA RESPALDAR

*Tiempo de respaldo basado en una PC de 80W
con monitor LCD

NoBreak Semiprofesional con regulador de voltaje integrado. Protege tus equipos de altas y bajas de energía

Botón de Encendido

Breaker



Contactos con
Supresor de picos

Contactos con
Respaldo de batería

Ideal para:



AUDIO



COMPUTO



PUNTO DE
VENTA



DVD



VIDEOJUEGOS

ESPECIFICACIONES NOBREAK DS-600 **DataShield**



CARACTERÍSTICAS		MODELO DS-600
ENTRADA	Capacidad VA / W	600 VA / 360 W
	Voltaje	110/ 120 (85 a 145 VCA)
	Frecuencia	50 / 60 Hz Autosensado
SALIDA	Voltaje modo batería	120 VCA +/- 5%
	Frecuencia modo batería	50 o 60 Hz +/- 1 Hz.
	Regulador electrónico de voltaje integrado.	120 VCA +/- 10%
	Tiempo de transferencia	2 a 6 milisegundos
CONTACTOS	NEMA 5-15R	6 (4 con respaldo y supresor de picos y ruido, 2 con supresor de picos y ruido)
PROTECCIÓN	Picos de voltaje	158 Joules, 2 ms
	Corto Circuito	Se apaga automáticamente por medio de sensor electrónico.
	Sobrecarga	Se apaga en 3 seg. si excede el 10% de su capacidad nominal Protección contra sobre carga por medio de Breaker.
BATERÍA	Tipo	Sellada y libre de mantenimiento
	Tiempo de recarga	4 - 6 horas (al 90% de su capacidad)
TIEMPO DE RESPALDO		35 minutos dependiendo de la carga conectada.
DATOS FÍSICOS	Peso	4.25 Kg.
	Dimensiones (cm.)	10.1 X 27.9 X 14.2 (ancho x fondo x altura)
ALARMAS	Audibles	Operación en batería, Batería baja, Sobrecarga
INDICADOR	Tipo Led	Operación en línea, Operación en batería
NORMAS		NOM-001-SCFI-2018, FCC 15 CLASE B, ANSI C84.1, IEEE-C62.41, ISO 9001

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

