CyberPower®
Reliability. Quality. Value.

Modelo #: CP825LCD

El UPS CP825LCD de la familia LCD Inteligente ofrece la protección de energía ideal para las computadoras del hogar y oficina.

Por medio de la pantalla LCD se puede saber el status del UPS en tiempo real. La unidad puede ser colocada convenientemente sobe el escritorio. La información que se muestra en la pantalla LCD incluye voltaje de entrada, voltaje de salida, nivel de batería, tiempo de respaldo, nivel de carga/corriente, sobrevoltaje, modo batería, falla de cableado y modo silencioso.

Se incluye también el Software PowerPanel PE™ que monitorea el estatus del UPS y apagará el sistema de forma segura en caso de una falla de energía. Su sistema avanzado ofrece protección avanzada de variaciones, picos, caídas y otras anomalías de energía. Ésta resistente unidad esta equipada con un puerto RJ11/45, que ofrece protección de picos de energía en teléfonos, modems, redes y red de banda ancha.

Su diseño compacto es ideal para colocarlo de manera horizontal, vertical e incluso colgarlo en una pared. Su puerto USB HID Compatible permite la conectividad con los sistemas PC y Mac. La unidad también es perfecta para proteger otros aparatos electrónicos como monitores, impresoras, escaners, speakers, maquinas de fax, iPods y reproductores de CD/DVD.

CyberPower respalda todos sus productos ofreciendo una garantía de 3 años líder en la industria y soporte técnico profesional.

- **Pantalla LCD inteligente de diagnóstico -** El innovador panel frontal LCD puede utilizarse para ver información detallada sobre el estado del UPS y las condiciones actuales de energía. Las pantallas LCD muestran 9 diagnósticos diferentes: voltaje de entrada, voltaje de salida, nivel de batería, tiempo de respaldo, nivel de carga/corriente, modo batería, sobrecarga, falla de cableado y modo silencioso.
- **EMI/RFI -** Provee protección contra las interferencias electromagnéticas y las señales de radiofrecuencia. Por lo general, se utiliza para evitar el ruido en la línea o "zumbido" que se produce en líneas telefónicas o electrónicos de audio.
- **Tomas de Salida espaciadas:** Tomas lo suficientemente separadas entre sí pueden acomodar adaptadores CA/CD sin bloquear tomas adyacentes.
- **Conectividad USB -** Un puerto USB HID compatible permite la integración completa del software de administración y las características de auto apagado en Sistemas como Windows, Linux y Mac OS X.
- **Software de administración inteligente UPS PowerPanel PE™ -** En caso de un apagón, PowerPanel PEMT guarda sus archivos abiertos e "hiberna" su PC para aumentar el tiempo de respaldo del UPS. PowerPanel se instala rápida y fácilmente en cualquier PC que cuente con Windows y está diseñado para utilizar el mínimo de recursos del sistema. Pantallas de monitoreo informan inmediatamente sobre el estado del UPS, y también incluyen las siguientes características: Modo de Funcionamiento silencioso, notificaciones de sistema configurables, auto pruebas automáticas, advertencias ajustables de tensión alta/baja, registro de eventos/datos y apagado programado.
- **LEDs indicadores –** Indicadores LED encienden cuando el equipo está encendido y cuando hay una falla en el cableado.
- **Alarmas audibles –** Tonos audibles identifican cuando la batería del equipo se está terminando, un sobrevoltaje del equipo, y cuando la batería esta baja.
- **Colocación conveniente -** Múltiples opciones de colocación: horizontal, vertical, en escritorio o pared.
- **Disyuntor o protector térmico resetable -** El usuario puede utilizar convenientemente este disyuntor que protege en caso de una sobrecarga.
- **Garantía de 3 años –** CyberPower reparará o reemplazará las unidades dañadas dentro de un plazo de 3 años después de la compra. Respaldamos nuestros productos y garantizamos su calidad. CyberPower también ofrece un equipo técnico de soporte calificado como #1 que le dará soporte en cualquier aspecto de los productos, instalaciones o garantía. ¡Sin costo!
- **Certificaciones ISO y de seguridad –** Todas las fabricas de CyberPower cuentan con la certificación ISO-9000. Nuestros productos también cuentan con la certificación FCC, cUL y UL.
- **Compatible con Windows Vista™ -** Nuestro software de administración ha sido totalmente probado y es compatible con Windows 200x, Server, XP, Vista y 7.

CyberPower®
Reliability. Quality. Value.

CyberPower Systems Latinoamérica, S.A. de C.V.
Av. Revolución Número 639, Piso 2, Colonia San Pedro de los Pinos
Delegación Benito Juarez Mexico DF CP 03800
Tel. (0155) 4622 8654 ventas@cyberpower.com.mx

www.cyberpower.com.mx

Especificaciones Técnicas

General	
Modelo #	CP825LCD
Topología	Standby
Entrada	
Voltaje	90 - 140V
Frecuencia	57 - 63Hz
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.8288 m
Salida	
VA	825
Watts	450
Regulación Automática de Voltaje	No
Voltaje de salida en batería	Onda Senoidal Simulada
Tomas de salida - Total	8
Tomas de salida - Batería y picos de energía	4 x NEMA 5-15R
Tomas de salida - Solo picos de energía	4 x NEMA 5-15R
Tiempo de transferencia	4 ms
Batería	
Tiempo a Plena Carga	2 min
Tiempo a Media Carga	8 min
Especificaciones de Batería	1 x 12V/8.5Ah
Protección de líneas de datos	
Protección de picos	1030 Joules
Teléfono / Ethernet RJ11 / RJ45	1 x RJ11/45 Combo (1Entrada,1Salida)
Protección Cable Coaxial RG6	No
Administración	
Indicadores	Pantalla LCD de lectura
Puerto USB	1 x HID Compatible
Puerto Serial	No
Software	PowerPanel Personal Edition
Administración remota SNMP/HTTP	No disponible
Dimensiones Físicas	
(Ancho x Alto x Fondo) cm	27.94 x 16.51 x 8.89
Peso (kgs)	6.1
Garantía	
Garantía del producto	3 Años incluyendo Soporte Técnico sin costo
Certificaciones	
Certificaciones	NOM, UL1778, CE, ISO9000,ROHS, FCC DOC Class B.

CyberPower Systems Latinoamérica, S.A. de C.V.
Av. Revolución Número 639, Piso 2, Colonia San Pedro de los Pinos
Delegación Benito Juarez Mexico DF CP 03800
Tel. (0155) 4622 8654 ventas@cyberpower.com.mx
www.cyberpower.com.mx