



Sistemas Punto de Venta

EC-MP-200

- Impresora Móvil
- Compatible para imprimir tickets y etiquetas
- Compatible con la función NFC
- Compatible con Códigos QR y PDF 417
- Velocidad de 70mm/s
- Batería de 2550mAh



Impresora móvil térmica para tickets y etiquetas

Impresora móvil que te ayudará en tu negocio a imprimir tickets para tus clientes y etiquetar todos los productos de tu stock, su batería de larga duración te ayudara todo el tiempo que la necesites.

Especificaciones Técnicas

Impresora de móvil térmica de tickets y etiquetas EC-MP-200

Modo de impresión

Método de impresión
Resolución
Velocidad de impresión máx.
Ancho de impresión máx.
Almacenamiento
Interfaces

Modo de impresión de etiquetas
Térmica Directa
203 ppp
70 mm/s Máx.
20~48mm
CPU RAM: 512 K / FLASH: 8 MB
USB+BT

Modo de impresión de recibo

384 puntos/línea
70 mm/s
48mm

Detección de temperatura
del cabezal de impresión

termistor

Detección de la posición
del cabezal de impresión
Detección de papel

Micro interruptor
Sensor fotoeléctrico

Medios de comunicación

Tipo de medio
Ancho de medios
Diámetro del rollo de papel
Método de salida de papel

Rollo de papel térmico, papel adhesivo térmico
20 ~ 60 mm
50 mm máx.
Arrancando

Papel térmico
58mm

Fuentes/Gráficos/Simbología

código de barras 1D

CODE128 / EAN128 / ITF / CODE39 / CODE39C /
CODE39S / CODE93 / EAN13 / EAN13+2 /
EAN13+5 / EAN8 / EAN8+2 / EAN8+5 / CODABAR /
POSTNET / UPC-A / UPCA+2 / UPCA+5 / UPCE /
UPCE+2 / UPCE+5 / MSI / MSIC / PLESSEY / ITF14
/ EAN14
código de barras 2D / Código QR / PDF-417

UPC-A / UPC-E / 13 DE ENERO (EAN13) / 8
DE ENERO (EAN8) / CÓDIGO 39 / ITF /
CODABAR / CÓDIGO 93 / CÓDIGO 128

Tamaños de caracteres

Conjunto de caracteres Fuentes comunes
de un byte: FONT 0~FONT 8

Características Físicas

Dimensión
Peso
Operación
Entorno de almacenamiento
Entrada de alimentación
Batería
Sistema operativo

118*92*60mm
0,36 kg
-10~55 ℃, Humedad: HR 20 ~ 85%
-40~55 ℃, Humedad: ≤93% HR
CC 5V / 2A
CC 7,2 V/2550 mAh
WINDOWS / Android / IOS / Linux

