



# Sistemas Punto de Venta

## EC-PM-80340

---

- Fácil carga y fácil acceso frontal.
- El altavoz incorporado hace el sonido grande de la alarma después de los recibos impresos, ideales para el ambiente ruidoso de la cocina.
- Diseño de tubo de luz largo delantero para una impresión más obvia, y una indicación de estado de error.
- Salida de papel frontal con cortador automático para evitar atascos de papel en el entorno de impresión ocupado de la cocina.
- Apoyar la detección de recibo y la función de alarma cuando el recibo no se quita.
- Diseño todo en uno de mecanismo y cortador automático, más duradero y confiable.
- Apoye la detección de la marca negra, la marca negra puede estar en izquierdo, derecho, medio en revés del papel.
- El papel puede ir solo para adelante.



# Impresora térmica ideal para cocina, bares y restaurantes

---

Impresora térmica de 80 mm ideal para negocios con mucho ruido. Si tu negocio está inmerso en el ruido y el ajetreo, esta es la impresora ideal ya que emite luz y sonido cuando termina de imprimir, ideal para cocinas, restaurantes y bares. Sus diferentes versiones te permitirán conectarla a cualquier punto de venta.

# Especificaciones Técnicas

## Impresora Térmica de Tickets

### EC-PM-80340

Método de impresión	Línea térmica directa
Resolución	203 dpi
Ancho de impresión	64 / 76 mm
Densidad de Punto	512 / 576 dot / line
Velocidad de impresión	300 mm / s
Interfaz	SERIAL / ETHERNET / USB
Diámetro del papel	83 mm
Espacio de línea	3.75 mm ( Puede ser ajustable )
Compatible con	Windows 11, Windows 10, Windows 8 y Windows 7.
Tamaño del carácter	ANK Fuente Fuente A: 12 × 24 puntos Fuente B: 9 × 17dotsSimplified
Chino tradicional Carácter:	24 × 24 puntos
Página de códigos	95 alfanuméricos, 48 internacionales, gráficos 128 x 11 PC437 / Katakana PC850 / PC860 (portugués) / PC863 / PC865 / Europa Occidental / Griego / Hebreo / Europa del Este/ Irán / WPC1252 (ISO 8859/2/7/15) / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / PC851 / PC853 / Página 255 Letón / Árabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Tailandia Vietnam / PC862 / PC1001 / (Letón)/ (PC1001) (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Tailandés) / (PC3847 ABNT)
Modo de código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF CODABAR / CODE93 / CODE128 / GS1 / QRCODE / PDF417
Fuentes	GB 18030
Datos	128 K bytes
NV Flash	256 K bytes
Apertura de cajón	DC 24V / 1A
Fuente de alimentación	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz, DC 24V / 2A
Ambiente del trabajo Temperatura	0 ~ 45 ° C, humedad: 10 ~ 80%
Ambiente del almacenaje Temperatura	-10 ~ 60 ° C, humedad: 10 ~ 90%
Mecanismo	> 150 km
Autocutter	1.5 millones de cortes
MTBF	360.000 horas
<b>DIMENSIONES DE PRODUCTO</b>	
Dimensiones (pulgadas)	6.1" (Ancho) x 8.5" (Profundo) x 6.2" (Alto)
Dimensiones (mm)	156 (Ancho) x 217 (Profundo) x 160 (Alto)
<b>DIMENSIONES DE EMPAQUE</b>	
Dimensiones (cm)	29.5 (Largo) x (Ancho) 21.5 x (Alto) 18.3
Peso neto	1.6 kg
Peso Bruto	2.4 kg

