

Características clave

Proyección de 360 grados con soporte inteligente | Altavoces duales
Harman Kardon | USB tipo C para video y alimentación | Batería
integrada y almacenamiento interno de 16 GB | Fuente de luz LED
avanzada



Producto Descripción


El M1 de ViewSonic® es un proyector LED ultra portátil que ofrece entretenimiento de forma práctica en prácticamente cualquier habitación. Este proyector proporcionará años de entretenimiento multimedia en cualquier lugar, gracias a la batería integrada y más de 30.000 horas de vida útil. Con un peso inferior a las dos libras, el diseño liviano y compacto del M1 es ideal para trasladarlo de una sala a otra o para utilizar en interiores o exteriores. La base inteligente integrada permite una instalación de 360 grados y actúa como una cubierta para el lente. Cuando se saca la cubierta, el proyector se enciende automáticamente con una brillantez completa para disfrutar de un entretenimiento instantáneo. La función de seguridad integrada apaga temporalmente el lente cuando se detectan objetos demasiado cerca del proyector. Los altavoces dobles Harman Kardon brindan un sonido nítido y claro para el contenido multimedia y el lente de alcance corto permite proyectar imágenes grandes en espacios pequeños. Además, las opciones versátiles de conectividad incluyen una ranura para tarjeta MicroSD, un puerto USB tipo A y uno tipo C, lo que hacen que el M1 sea una opción excelente para compartir y proyectar videos y otro tipo de contenido multimedia.



1. Lentes de proyección
2. Sensor remoto IR
3. Soporte inteligente de 360°
4. Anillo de enfoque
5. Micro SD
6. Entrada de CC




7. USB tipo C
8. HDMI 1.4
9. Salida de audio de 3,5 mm
10. USB tipo A
11. Controles de menú
12. Altavoces Harman Kardon



854 x 480
RESOLUCIÓN



250
LÚMENES



1,2
RELACIÓN DE ALCANCE

Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

| | |
|--|-----------------------------|
| Tipo: | LED DLP |
| Tipo de resolución: | WVGA (854x480) |
| Resolución: | 854 x 480 |
| Brillantez (lúmenes): | 250 |
| Tamaño de pantalla (in): | 24 - 100 in. / 0,6 - 2,54 m |
| Distancia de alcance: | 40 in / 1,0 m |
| Relación de alcance: | 1,2 |
| Corrección trapezoidal: | Vertical (+/- 40°) |
| Lente: | Zoom fijo |
| Vida útil de la fuente de luz, normal (horas): | 30000 |
| Profundidad de color: | 1.07B Color (R/G/B 10bit) |
| Relación de contraste dinámico: | 120.000:1 |
| Relación de aspecto: | 16:9 |

Señal de video:

| | |
|------------------------|------------|
| Frecuencia Horizontal: | 15h~135kHz |
| Frecuencia Vertical: | 23~120Hz |

Compatibilidad:

| | |
|----------------------------|-------------|
| Resolución de PC (máx.): | 1920 x 1080 |
| Resolución de PC (mín.): | 640 x 480 |
| Resolución de Mac (máx.): | 1920 x 1080 |
| Resolución de Mac® (mín.): | 640 x 480 |

Conector:

USB 2.0 tipo A (1), USB 3.1 tipo C (1), lector de tarjeta (micro SD), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada HDMI 1.4 (1)

Audio:

| | |
|---------------------|---------|
| Altavoces internos: | 3W (x2) |
|---------------------|---------|

Alimentación:

| | |
|-------------------|-------------|
| Voltaje: | 100-240 VCA |
| Consumo (típico): | 55w |
| En espera: | <0.5W |

Controles:

| | |
|----------------------------|--|
| Controles físicos: | Encendido, botones trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, modo/ingresar, automático, fuente |
| Visualización en pantalla: | Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa) |

Condiciones de funcionamiento:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Temperatura: | 32-104 °F (0-40 °C) |
| Humedad (sin condensación): | 0-90% |

Peso (imperial):

| | |
|-------------|-----|
| Neto (lb): | 1,7 |
| Bruto (lb): | 3,7 |

Peso (métrica):

| | |
|-------------|-----|
| Neto (kg): | 0,8 |
| Bruto (kg): | 1,7 |

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

| | |
|---------------|---------------|
| Empaque (in): | 16,0x9,2x15,0 |
| Físicas (in): | 5,7x1,6x5,0 |

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

| | |
|---------------|-------------------|
| Empaque (mm): | 406,0x233,0x380,0 |
| Físicas (mm): | 146,0x40,0x126,0 |

General:

Normativa: FCC, cTUVus, ROHS, TUV-S, NOM, UL2054

CONTENIDO DEL PAQUETE: Proyector M1, cable de alimentación, cable USB tipo C, control remoto, estuche para el proyector, Guía de inicio rápido

Garantía: Garantía limitada de tres años para piezas y mano de obra, servicio Express Exchange® gratuito para el 1.º año. (Para el servicio Express Exchange durante un año, el producto debe estar registrado).

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

UPC: 766907000658

Accesorios:

PGD-350, PJ-CASE-010, PRJ-EE-05-03, PRJ-EEEW-07-01 , PRJ-EEEW-07-02, PRJ-EW-07-01, PRJ-EW-07-02, VC10

Premios: