

Características clave


802.11 b/g/n inalámbrico y 10/100 Ethernet | Memoria interna de 8 GB |

Saluda HDMI, micro USB para alimentación de energía




Producto Descripción


El reproductor multimedia con capacidad para redes NMP-302w de ViewSonic permite que la reproducción multimedia de 1080p en pantallas de formato grande y soluciones de señalización digital sea impresionante y confiable. El NMP-45w, con conectividad inalámbrica y RJ302 integrada, junto con el software Signage Manager agrupado, permite que el contenido multimedia personalizado se pueda producir, programar y cargar fácilmente a las pantallas de PC o de computadoras portátiles. La memoria de 8 GB integrada, así como las ranuras USB dobles y para tarjeta micro SD, permiten mostrar contenido directo en alta definición. El NMP-302w también es compatible con los últimos estándares HTML5 y SMIL, lo cual permite mostrar mensajes dinámicos e informativos a sus clientes. En el caso de un corte de energía, la función de reinicio y reproducción automática incorporada vuelve a cargar el contenido cuando se restablece el suministro eléctrico, lo que garantiza la reproducción continua sin intervención del usuario. El NMP-302w ofrece una solución de mensajería fiable para tiendas de venta al por menor, hoteles, publicidad en los puntos de venta y entornos educativos.



Rockchip RK3188



Android™ 4.4



8GB
Flash

Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Sistema:

Tipo de reproductor multimedia:	Reproductor de medios
Tipo de procesador CPU:	Rockchip RK3188
Sistema operativo:	Android™ 4.4

Gráficos:

Chipset de gráficos:	Mali-400 MP4
----------------------	--------------

Memoria:

RAM:	1GB
------	-----

Conexión de red:

Ethernet LAN:	10/100 BASE-T
Wifi:	802.11 b/g/n

Almacenamiento:

Capacidad de almacenamiento:	8GB
Tipo de almacenamiento:	Flash

Conector:

HDMI CEC (1), Ethernet LAN (RJ45) (1), Micro USB (1), USB 2.0 (2), lector de tarjetas (Micro SD hasta 32 GB)

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	30-80%

Montaje:

Compatible con VESA:	100 x 100 mm
----------------------	--------------

Formatos de archivos compatibles:

Compatible con formato de video:	Normas multimedia de pantalla POPAI S6 (MPEG-1 SIF, 3Mbps CBR) S7 (MPEG-1 480p, 10Mbps CBR) S8 (MPEG-1 720p, 15Mbps CBR) S9 (MPEG-2 480p, 6Mbps CBR) S10 (MPEG-2 720p, 12Mbps CBR) S11 (MPEG-4 AVC, 480p, 6Mbps CBR) S12 (MPEG-4 AVC, 720p, 10Mbps CBR) E4 (VC-1/WMV9, MP@ML, 720p) E7 (MPEG-4, ASP, 480p, 10Mbps CBR) E8 (H.264/MPEG-4 AVC, 1080p, 20Mbps CBR)
Compatible con formato de imagen:	Normas multimedia de pantalla POPAI S1 (JPEG con línea de base 480p) S2 (JPEG con línea de base 720p) S3 (JPEG con línea de base 1080p) E1 (PNG 24bpp+alpha, 480p) E2 (PNG 24bpp+alpha, 720p) E3 (PNG 24bpp+alpha, 1080p)
Compatible con códec de audio:	Normas multimedia de pantalla POPAI S4 (audio MPEG L2) S5 (audio MP3, 320Kbps)
Contenido dinámico:	Instrucciones W3C HTML5 (HTML, CSS, JavaScript) W3C SMIL 3.0 (subgrupo)

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Físicas (in):	4,2x1,0x2,7
Empaque (in):	8,9x3,1x6,7

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Físicas (mm):	107 x 25,3 x 68
Empaque (mm):	225x79x170

Peso (imperial):

Neto (lb):	0,24
Bruto (lb):	1,3

Peso (métrica):

Neto (kg):	0,108
Bruto (kg):	0,580

General:

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

CONTENIDO DEL PAQUETE: Reproductor multimedia NMP-302w, cable HDMI, antena WiFi externa, adaptador de CA, enchufe, cable de alimentación USB, Velcro, soporte de montaje (100x100 mm), Guía de inicio rápido del hardware, Guía de inicio rápido del software, CD del Asistente de ViewSonic (con Guía del usuario)

Garantía: Garantía limitada de 1 año para piezas y mano de obra

UPC: 766907789010

Accesorios:

CDE4320, CDE5010, CDE5010-S, CDE5510, CDE5510-S, CDE6510, CDE6510-S, CDE6520-W, CDE7500, CDE7500-S, CDE7520-W, CDE8600, CDE8620-W, CDE9800, CDX5562, EP4320, EP4320-2, EP4320-2-S, EP5500D-1, EP5500D-2, EP5500D-4, VSD243-BKA-US0, VSD243-BKA-US0-S, signage-manager