

Características clave

SuperColor: excelente precisión de color | Imágenes grande en espacios pequeños | Brillantez de 3500 lúmenes | Corrección trapezoidal vertical y horizontal | Larga vida útil de la lámpara




Producto Descripción


El proyector con conexión a red PS600W de ViewSonic®, cuenta con 3500 lúmenes, resolución WXGA nativa de 1280x800 y un diseño intuitivo y fácil de usar. La tecnología exclusiva SuperColor™ ofrece una amplia gama de color para la proyección de imágenes reales en prácticamente cualquier entorno, y un parlante de 10W para ofrecer un sonido claro y audible. La lente de corto alcance, con relación de alcance de 0,49, permite ver imágenes grandes en habitaciones pequeñas. Con ajuste de esquinas, corrección trapezoidal HV y una sencilla gestión de red, el PS600W ofrece una instalación flexible. Diseñado con características más inteligentes y amplia conectividad, el PS600W de alcance corto con conexión a red es ideal para su uso en contextos educativos y corporativos.



- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Controles de menú | 7. USB 2.0 Tipo A |
| 2. Pie de elevación | 8. HDMI (x2) |
| 3. Anillo de zoom | 9. Entrada de audio |
| 4. Sensor remoto IR | 10. Salida de audio |
| 5. Lentes de proyección | 11. Entrada de CA |
| 6. USB Mini | 12. Entrada VGA (x2) |




- | |
|-----------------------------------|
| 13. Salida del monitor |
| 14. LAN |
| 15. Vídeo |
| 16. Ranura de bloqueo Kensington® |
| 17. RS232 |



1280 x 800
RESOLUCIÓN



3500 ANSI
LÚMENES



0,5
RELACIÓN DE ALCANCE

Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tipo:	Lámpara DLP
Tipo de resolución:	WXGA (1280x800)
Resolución:	1280 x 800
Brillantez (lúmenes):	3500 ANSI
Tamaño de pantalla (in):	30 - 300 in. / 0,76 - 7,62 m
Distancia de alcance:	2.1 - 6.2 ft / 0.6 - 1.9 m
Relación de alcance:	0,5
Corrección trapezoidal:	Vertical (± 40°) / Horizontal (± 26°)
Lente:	Zoom fijo
Fuente de luz (watt):	200
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	5000
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	15000
Profundidad de color:	1.07B Color (R/G/B 10bit)
Relación de contraste dinámico:	22.000:1
Relación de aspecto:	16:10

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	15K~102KHz
Frecuencia Vertical:	23~120Hz

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	1920 x 1080
Resolución de PC (mín.):	640 x 480
Resolución de Mac (máx.):	1920 x 1080
Resolución de Mac® (mín.):	640 x 480

Conector:

USB 2.0 tipo A (1), Ethernet LAN (RJ45) (1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada de audio de 3,5 mm (1), control (RS232) (1), entrada HDMI 1.4 (2), entrada VGA (2), salida VGA (1), entrada de video RCA compuesto (1), mini USB (1)

Audio:

Altavoces internos:	10W (x1)
---------------------	----------

Alimentación:

Voltaje:	100-240 V+/- 10 %, 50/60 Hz CA
Consumo (típico):	260w
En espera:	<0.5W

Controles:

Controles físicos:	Encendido, botones trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, modo/ingresar, automático, fuente
Visualización en pantalla:	Pantalla, Imagen, Gestión de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	0-90%

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

Peso (imperial):

Neto (lb):	5,7
Bruto (lb):	7,2

Peso (métrica):

Neto (kg):	2,6
Bruto (kg):	3,3

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	14,4x7,4x11,8
Físicas (in):	11,5x4,5x9,3

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	365,0 188,0 x 300,0
Físicas (mm):	292,0x115,0x236,0

General:

Control AV: Certificado por AMX, certificado por ATEN, certificado por Crestron, certificado por PJ Link

Normativa: FCC, cTUVus, ROHS

CONTENIDO DEL PAQUETE: proyector PS600W, cable de alimentación, cable VGA, control remoto, Guía de inicio rápido

Garantía: Garantía limitada de tres años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange® para el primer año. (Para el servicio gratuito Express Exchange por un año, el producto debe estar registrado).

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

UPC: 766907958416

Accesorios:

HB10B, PGD-350, PJ-IWBADP-006, PJ-IWBADP-008, PJ-SCW-1001W, PJ-VTOUCH-10S, PJ-WMK-007, PJ-WMK-305, PRJ-EE-07-03, PRJ-EEEW-07-01, PRJ-EEEW-07-02, PRJ-EW-07-01, PRJ-EW-07-02, RLC-109, VC10, VCB10