

## Características clave


Dos monitores en un solo paquete | Tecnología de panel SuperClear IPS

| Embalajes Ecológicos | Diseño sin marco | Conectividad versátil



## Producto Descripción

El paquete de monitor dual VA2456-mhd\_H2 de ViewSonic® ofrece una experiencia empresarial integral y eficiente. Desde su fácil instalación hasta el reciclado y la confiabilidad a largo plazo, esta solución de monitor dual reduce el costo total de propiedad más allá del precio de compra inicial. El VA2456-mhd\_H2, que se vende como paquete de monitor dual sin base para monitor, se envía en empaques biodegradables para minimizar los costos de reciclaje y los desechos. El montaje estándar compatible con VESA ofrece una instalación de pantalla dual sencilla, mientras que el diseño de marco delgado de 3 lados proporciona una experiencia de visualización perfecta para configuraciones de varios monitores. La tecnología de panel SuperClear® IPS ofrece amplios ángulos de visualización y colores increíblemente intensos. Las amplias opciones de conectividad incluyen VGA, HDMI y DisplayPort para que pueda conectarse a una variedad de dispositivos HD y analógicos, ahora y en el futuro.



24"  
PANTALLA



IPS  
PANEL



1920 x 1080  
RESOLUCIÓN

### Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: [salesinfo@viewsonic.com](mailto:salesinfo@viewsonic.com)
- Visite: [viewsonic.com](http://viewsonic.com)

**Pantalla:**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Tamaño de pantalla (in):                  | 24                                    |
| Área visible (in):                        | 23,8                                  |
| Tipo de panel:                            | IPS                                   |
| Resolución:                               | 1920 x 1080                           |
| Tipo de resolución:                       | HD (1920x1080)                        |
| Relación de contraste estático:           | 1.000:1                               |
| Relación de contraste dinámico:           | 50.000.000:1                          |
| Fuente de luz:                            | LED                                   |
| Brillo:                                   | 250 cd/m2                             |
| Colores:                                  | 16, 7 M                               |
| Soporte de espacio de color:              | 8 bits                                |
| Relación de aspecto:                      | 16:9                                  |
| Tiempo de respuesta (GTG típico):         | 14 ms                                 |
| Tiempo de respuesta (GTG c/OD):           | 5 ms                                  |
| Ángulos de visión:                        | 178° horizontal, 178° vertical        |
| Vida útil de la retroiluminación (horas): | 30.000                                |
| Superficie del panel:                     | Antirreflejo, revestimiento duro (3H) |

**Compatibilidad:**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Resolución de PC (máx.):  | 1920 x 1080 |
| Resolución de Mac (máx.): | 1920 x 1080 |

**Conector:**

Entrada de audio de 3,5 mm (1), salida de audio de 3,5 mm (1), VGA (1), entrada HDMI 1.4 (1), DisplayPort (1)

**Audio:**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Altavoces internos: | 2W (x2) |
|---------------------|---------|

**Alimentación:**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Eco Mode (Conservación): | 14w                              |
| Eco Mode (optimizada):   | 18w                              |
| Consumo (típico):        | 22w                              |
| Consumo (máx.):          | 31w                              |
| Voltaje:                 | CA 100-240V (universal), 50-60Hz |
| En espera:               | 0,5 W                            |
| Fuente de alimentación:  | Interna                          |

**Hardware adicional:**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Ranura de bloqueo Kensington: | 1 |
|-------------------------------|---|

**Controles:**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Controles físicos:         | Teclas 1, 2, 3, 4, 5, 6 (alimentación)   |
| Visualización en pantalla: | Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD) |

**Condiciones de funcionamiento:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Temperatura:                | 32-104 °F (0-40 °C) |
| Humedad (sin condensación): | 20-90%              |

**Montaje:**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Compatible con VESA: | 100 x 100 mm |
|----------------------|--------------|

**Señal de video:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Frecuencia Horizontal: | HDMI: 15 ~ 83KHz, DisplayPort: 24 ~ 83KHz |
| Frecuencia Vertical:   | HDMI: 50 ~ 75 Hz, DisplayPort: 50 ~ 75 Hz |

**Entrada de video:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Sincronización digital: | TMDS para HDMI, PCI-E para DisplayPort |
|-------------------------|--|

**Peso (imperial):**

|             |      |
|-------------|------|
| Neto (lb):  | 15,4 |
| Bruto (lb): | 22,7 |

**Peso (métrica):**

|             |      |
|-------------|------|
| Neto (kg):  | 7,0  |
| Bruto (kg): | 10,3 |

**Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Empaque (in): | 24,1x16,3x7,8 |
| Físicas (in): | 21,3x12,8x1,9 |

**Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Empaque (mm): | 611,0x414,0x199,0 |
| Físicas (mm): | 539,8x324,6x49,3  |

**General:**

Normativa: cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 7.0, EPEAT, Mexico Energy, MX-CoC

CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantallas LCD x2, cable de alimentación x2, cable HDMI x1, cable DisplayPort x1, cable de audio x2, Guía de inicio rápido x2

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

UPC: 766907994551

**Accesorios:**

CB-00009950, CB-00010555, CB-00010684, CB-00010958, LCD-DMA-001, LCD-DMA-002, LCD-WMK-001, ViewSplit