

Características clave

Tecnología de panel SuperClear IPS | Experiencia de visualización sin igual | Conectividad versátil | Diseño Ergonómico | Resolución Full HD 1080p




Producto Descripción

El VG2753 de ViewSonic®, con conectividad que garantiza permanencia y ergonomía avanzada, es un monitor que aumenta la productividad, perfecto para entornos corporativos, gubernamentales y educativos. Diseñado con la tecnología de panel SuperClear® IPS para la amplia visualización de ángulos y colores increíblemente vivos, este monitor también cuenta con un diseño sin marco de 3 lados para una experiencia de visualización perfecta en configuraciones de varios monitores. Para una máxima comodidad y un ajuste personalizado, una base completamente ergonómica le ofrece opciones de inclinación, pivote, giro y ajuste de altura. Además, los terminales de cliente VDI se pueden unir fácilmente al montaje del cliente integrado de la base, lo que ahorra espacio en el escritorio y minimiza el desorden de los cables sin interferir con la funcionalidad ergonómica. Las amplias opciones de conectividad incluyen VGA, HDMI DisplayPort y Mini DisplayPort para que pueda conectarse a una variedad de dispositivos HD y analógicos, ahora y en el futuro.




- | | | |
|---|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Panel de control del menú 2. Montaje de pared compatible con VESA (100 x 100 mm) 3. USB 3.0 (Tipo A x2, Tipo B x1) 4. Ranura de bloqueo Kensington® | <ol style="list-style-type: none"> 5. Entrada de CA 6. Montaje de cliente compatible con VESA (100 x 100 / 75 x 75 mm) 7. Mini DisplayPort 8. Altavoces internos | <ol style="list-style-type: none"> 9. Entrada de audio 10. Auricular 11. VGA 12. HDMI 13. DisplayPort |
|---|--|--|



27"
PANTALLA






IPS
PANEL



1920 x 1080
RESOLUCIÓN

Contacto Ventas

-  comuníquese: 888.881.8781
-  Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
-  Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tamaño de pantalla (in):	27
Área visible (in):	27
Tipo de panel:	IPS
Resolución:	1920 x 1080
Relación de contraste estático:	1.000:1
Relación de contraste dinámico:	20M:1
Fuente de luz:	LED
Brillo:	250 cd/m2
Colores:	16, 7 M
Soporte de espacio de color:	6-bit+A-FRC
Relación de aspecto:	16:9
Tiempo de respuesta (GTG típico):	14 ms
Tiempo de respuesta (GTG c/OD):	7 ms
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Vida útil de la retroiluminación (horas):	30.000
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	1920 x 1080
--------------------------	-------------

Conector:

USB 3.0 tipo A (2), USB 3.0 tipo B (1), entrada de audio de 3,5 mm (1), salida de audio de 3,5 mm (1), VGA (1), entrada HDMI 1.4 (1), DisplayPort (1), mini DisplayPort (1)

Audio:

Altavoces internos:	2W (x2)
---------------------	---------

Alimentación:

Eco Mode (Conservación):	19
Eco Mode (optimizada):	24
Consumo (típico):	27
Consumo (máx.):	45
Voltaje:	CA 100-240V (universal), 50-60Hz
En espera:	0,5 W

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

Controles:

Controles físicos:	1, 2, Arriba, Abajo, Encendido
Visualización en pantalla:	Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	20-90%

Montaje:

Compatible con VESA:	100 x 100 mm
----------------------	--------------

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	15~86KHz
Frecuencia Vertical:	24 ~ 76 Hz

Entrada de video:

Sincronización analógica:	Sincronización independiente / Sincronización compuesta / Sincronización en verde
Sincronización digital:	TMDs (HDMI 1.4), PCI-E (DisplayPort v1.2 y Mini DP v1.2)

Ergonomía:

Ajuste de altura:	130 mm / 5,1 in
Giro:	360°
Pivote (Derecha/Izquierda):	90° / 0°
Inclinación (hacia adelante/hacia atrás):	6° / 25°

Peso (imperial):

Neto (lb):	14,1
Neto sin base (lb):	9,6
Bruto (lb):	19,3

Peso (métrica):

Neto (kg):	6,4
Neto sin base (kg):	4,3
Bruto (kg):	8,7

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	29,3x18,6x8,0
Físicas (in):	24,5x21,4x9,2
Físicas sin base (in):	24,5x14,7x2,1

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	744x472x202
Físicas (mm):	622,0x543,2x233,3
Físicas sin base (mm):	622,0x372,2x53,2

General:

Normativa: cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 7.0, EPEAT, MX-CoC, Mexico Energy, CE EMC, CB, RoHS Green BOM & RoHS2 DoC, ErP, REACH SVHC List & DoC, WEEE, EAC, GS

CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantalla LCD, cable de alimentación, cable de mini DP a DP, cable de subida USB 3.0, Guía de inicio rápido, CD-ROM de instalación del Asistente de ViewSonic

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

UPC: 766907857016

Accesorios:

CB-00008948, CB-00010555, CB-00010684, CB-00010958, LCD-CABLE-001, LCD-CMK-001, LCD-EE-27-03, LCD-EEEW-27-01, LCD-EEEW-27-02, LCD-EW-27-01, LCD-EW-27-02, LCD-EW-27-03, LCD-WMK-001, VSPF2700, cb-00011486

Premios: