


## Características clave

Experiencia de visualización sin igual | Resolución WQHD | Cargado con conectividad | Mejor precisión de color | Excelente uniformidad de pantalla



## Producto Descripción

El monitor WQHD VP2771 de ViewSonic®, diseñado para ofrecer una precisión de color inigualable para aplicaciones profesionales, muestra su trabajo con el color vívido y real que merece. Con un panel SuperClear® IPS y un diseño sin marco elegante, el VP2771 ofrece una experiencia de visualización sin interrupciones ideal para configuraciones de varios monitores. Para una conexión en serie de varios monitores simple y con un solo cable, el VP2771 está equipado con tecnología DisplayPort que garantiza permanencia, además de los puertos HDMI y USB 3.1 de tipo C. Para garantizar un color preciso y uniforme, cada uno de nuestros monitores se calibra en fábrica para ofrecer un increíble valor Delta E<2 para precisión de color superior. Una función de uniformidad de color integrada garantiza cromaticidad consistente en toda la pantalla, mientras que una tabla de consulta 3D de 14 bits genera una paleta increíblemente uniforme de 4.39 billones de colores. A esto se añade la funcionalidad de ajuste de color de 6 ejes, y este monitor ofrece la máxima capacidad de procesamiento de color para aplicaciones profesionales. Además, las características que aumentan la productividad incluyen un avanzado diseño ergonómico, un sensor de luz ambiente incorporado, y un conmutador KVM. Está disponible la calibración de hardware con el kit opcional Colorbration de ViewSonic, que permite realizar la calibración rápida y fácil del monitor para fotografía, diseño gráfico, creación de contenido y otras aplicaciones en las que el color es fundamental.



27"  
PANTALLA



IPS  
PANEL



2560 x 1440  
RESOLUCIÓN

### Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: [salesinfo@viewsonic.com](mailto:salesinfo@viewsonic.com)
- Visite: [viewsonic.com](http://viewsonic.com)

**Pantalla:**

Tamaño de pantalla (in):	27
Área visible (in):	27
Tipo de panel:	IPS
Resolución:	2560 x 1440
Tipo de resolución:	WQHD (2560x1440)
Relación de contraste estático:	1.000:1
Relación de contraste dinámico:	20M:1
Fuente de luz:	LED
Brillo:	350 cd/m2
Relación de aspecto:	16:9
Tiempo de respuesta (GTG típico):	14 ms
Tiempo de respuesta (GTG c/OD):	7 ms
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Vida útil de la retroiluminación (horas):	30.000
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)

**Compatibilidad:**

Resolución de PC (máx.):	2560 x 1440
--------------------------	-------------

**Conector:**

USB 3.1 tipo A (3), USB 3.1 tipo B (1), USB 3.1 tipo C(1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada HDMI 1.4 (1), DisplayPort (1), salida Display Port (1), Mini DisplayPort (1)

**Alimentación:**

Eco Mode (Conservación):	28,5
Eco Mode (optimizada):	32,9
Consumo (típico):	39,6
Consumo (máx.):	146,0
Voltaje:	CA 100-240V (universal), 50-60Hz
En espera:	0,3 W

**Hardware adicional:**

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

**Controles:**

Controles físicos:	1, 2, 3, 4, 5, alimentación
--------------------	-----------------------------

Visualización en pantalla: Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

**Condiciones de funcionamiento:**

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	20-90%

**Montaje:**

Compatible con VESA:	100 x 100 mm
----------------------	--------------

**Señal de video:**

Frecuencia Horizontal:	Analógica: 15 ~ 130KHz; Digital: 15 ~ 90KHz
Frecuencia Vertical:	Analógica: 24 ~ 120Hz; Digital: 24 ~ 120Hz

**Entrada de video:**

Sincronización analógica:	CPU GIO para MHL / TMDS para HDMI 1.4, PCI-E
---------------------------	--

**Ergonomía:**

Ajuste de altura:	130 mm / 5,1 in
Giro:	120°
Pivote (Derecha/Izquierda):	90° / 90°
Inclinación (hacia adelante/hacia atrás):	5° / 21°

**Peso (imperial):**

Neto (lb):	15
Neto sin base (lb):	9,6
Bruto (lb):	23

**Peso (métrica):**

Neto (kg):	6,8
Neto sin base (kg):	4,3
Bruto (kg):	10,6

**Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):**

Empaque (in):	28,3x10,6x18,1
Físicas (in):	24,1x21,5x8,5
Físicas sin base (in):	24,1x14,3x2,1

**Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):**

Empaque (mm):	720x268x460
Físicas (mm):	613x546x216
Físicas sin base (mm):	612,4x362,7x52,0

**General:**

Normativa: CB ,CE, WEEE, RoHS, ErP, REACH, UL, cUL, FCC-B, Mexico CoC, Energy Star

CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantalla LCD, adaptador CA/CC, cable de alimentación, cable de Mini DP a DisplayPort, cable de subida USB 3.0, Guía de inicio rápido, CD-Rom del Asistente de ViewSonic

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

UPC: 766907847710

**Accesorios:**

CB-00009950, CB-00010555, CB-00010958, CS-xRi1, LCD-CMK-001, LCD-EE-27HD-03, LCD-EEEW-27HD-01, LCD-EEEW-27HD-02, LCD-EW-27HD-01, LCD-EW-27HD-02, LCD-EW-27HD-03, LCD-WMK-001, MH27M1, VSPF2700

**Premios:**