

## Características clave

Experiencia de visualización sin igual | Resolución UHD de 4 K | Cargado con conectividad | Mejor precisión de color | Funcionalidad de procesamiento de color profesional




## Producto Descripción

El monitor UHD VP3268-4K de ViewSonic®, diseñado para ofrecer una precisión de color inigualable para aplicaciones profesionales, muestra su trabajo con el color vívido y real que merece. Con un panel SuperClear® IPS y un diseño sin marco elegante, el VP3268-4K ofrece una experiencia de visualización sin interrupciones ideal para configuraciones de varios monitores. Para garantizar un color preciso y uniforme, cada uno de nuestros monitores se calibra en fábrica para ofrecer un increíble valor Delta E<2 para precisión de color superior. Una función de uniformidad de color integrada garantiza cromaticidad consistente en toda la pantalla, mientras que una tabla de consulta 3D de 14 bits genera una paleta increíblemente uniforme de 4,39 billones de colores. A esto se añade la funcionalidad de ajuste de color de 6 ejes, y este monitor ofrece la máxima capacidad de procesamiento de color para aplicaciones profesionales. Además, las características de mejora de productividad incluye un diseño ergonómico avanzado. Está disponible la calibración de hardware con el kit opcional Colorbration de ViewSonic, que permite realizar la calibración rápida y fácil del monitor para fotografía, diseño gráfico, creación de contenido y otras aplicaciones en las que el color es fundamental.



- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Montaje de pared compatible con VESA 100 x 100 mm | 6. Entrada de DisplayPort        |
| 2. Entrada de CA                                     | 7. Entrada de audio              |
| 3. Controles de menú                                 | 8. Ranura de bloqueo Kensington® |
| 4. Entrada de Mini DisplayPort                       | 9. USB 3.0 Tipo A (x3)           |
| 5. HDMI 2.0 (HDCP2.2) (x2)                           | 10. USB 3.0 Tipo B               |


11. Auricular



32"  
PANTALLA






IPS  
PANEL



3840 x 2160  
RESOLUCIÓN

### Contacto Ventas

-  comuníquese: 888.881.8781
-  Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
-  Visite: viewsonic.com

**Pantalla:**

Tamaño de pantalla (in):	32
Área visible (in):	31,5
Tipo de panel:	IPS
Resolución:	3840 x 2160
Relación de contraste estático:	1.300:1
Relación de contraste dinámico:	20M:1
Fuente de luz:	LED
Brillo:	350 cd/m2
Colores:	1.07B
Soporte de espacio de color:	8-bit+A-FRC
Relación de aspecto:	16:9
Tiempo de respuesta (GTG típico):	14 ms
Tiempo de respuesta (GTG c/OD):	7 ms
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Vida útil de la retroiluminación (horas):	30.000
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)

**Compatibilidad:**

Resolución de PC (máx.):	3840 x 2160
--------------------------	-------------

**Conector:**

USB 3.0 tipo A(4), USB 3.0 tipo B(1), entrada de audio de 3,5 mm (1), salida de audio de 3,5 m (1), HDMI 2.0 (con HDCP 2.2) (2), DisplayPort (1), Mini DisplayPort (1)

**Audio:**

Altavoces internos:	5W (x2)
---------------------	---------

**Alimentación:**

Eco Mode (Conservación):	38w
Eco Mode (optimizada):	43w
Consumo (típico):	51w
Consumo (máx.):	55w
Voltaje:	CA 100-240V (universal), 50-60Hz
En espera:	0,3 W

**Hardware adicional:**

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

**Controles:**

Controles físicos:	1, 2, 3, 4, 5, alimentación
Visualización en pantalla:	Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

**Condiciones de funcionamiento:**

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	20-90%

**Montaje:**

Compatible con VESA:	100 x 100 mm
----------------------	--------------

**Señal de video:**

Frecuencia Horizontal:	15~135KHz
Frecuencia Vertical:	24 ~ 75 Hz

**Entrada de video:**

Sincronización digital:	Mini-Packet, TMDS para HDMI 2.0
-------------------------	---------------------------------

**Ergonomía:**

Ajuste de altura:	130 mm / 5,1 in
Giro:	120°
Pivote (Derecha/Izquierda):	90° / 90°
Inclinación (hacia adelante/hacia atrás):	5° / 21°

**Peso (imperial):**

Neto (lb):	22,8
Neto sin base (lb):	14,2
Bruto (lb):	32,3

**Peso (métrica):**

Neto (kg):	10,3
Neto sin base (kg):	6,4
Bruto (kg):	14,7

**Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):**

Empaque (in):	32,9x20,8x12,6
Físicas (in):	28,1x25,0x10,5
Físicas sin base (in):	28,1x16,1x2,1

**Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):**

Empaque (mm):	835x528x320
Físicas (mm):	713,6x636,1x265,3
Físicas sin base (mm):	713,6x410,0x52,5

**General:**

Normativa: UL, cUL, FCC-B, Mexico CoC, certificación EPEAT, Energy Star, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, EEL, WEEE, CU/EAC/Ukr (se aplica VES)

CONTENIDO DEL PAQUETE: Pantalla VP3268-4K, cable de alimentación, cable DP (de mini DP a DP), cable HDMI 2.0, cable de subida USB 3.0 (tipo B a A), cable de audio (macho a macho para audio de 3,5 mm), Guía de inicio rápido, CD-ROM del asistente de ViewSonic

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

UPC: 766907903614

**Accesorios:**

CB-00010555, CB-00010684, CS-xRi1, LCD-CMK-001, LCD-EE-27-03, LCD-EEEW-27-01, LCD-EEEW-27-02, LCD-EW-27-01, LCD-EW-27-02, LCD-EW-27-03, MH32S1, ViewSplit

**Premios:**