

Especificaciones técnicas – Serie Jabra Biz variantes QD



Nombre del producto	Jabra Biz 1500 QD	Jabra Biz 2300 QD*	Jabra Biz 2400 QD
Dimensiones del empaque	Caja maestra: 593 x 394 x 330 mm Caja para venta (bolsa de plástico) Tamaño (L x An x Al): 180 x 230 x 20 mm En pulgadas: 7,08 x 9,05 x 0,78	Caja maestra: 575 x 500 x 299 mm Caja ecológica (Forma de L) Tamaño (L x An x Al): 141 x 183 x (67-33,5) mm En pulgadas: 5.5 x 7.20 x 2.64	Caja maestra: 593 x 394 x 330 mm QD: Caja ecológica (Forma de L) Tamaño (L x An x Al): 141 x 183 x (67-33,5) mm En pulgadas: 5.5 x 7.20 x 2.64
Dimensión de unidad principal	Auricular: L131 x Al165 x An57	Auricular: L141 x Al183 x An67	Auricular: L141 x Al183 x An67
Peso Mono/Duo - con cable	Peso unitario: Mono QD: 88 g/3.10 oz Duo QD: 115 g/4.05 oz	Peso unitario: Mono QD: 59 g/2.08 oz Duo QD: 85 g/2.99 oz	Peso unitario: Mono QD: 61 g/2.15 oz Duo QD: 87 g/3.07 oz
Peso Mono/Duo - sin cable	Peso unitario: Mono QD: 48 g/1.69 oz Duo QD: 74 g/2.61 oz	Peso unitario: Mono QD: 45 g/1.59 oz Duo QD: 69 g/2.43 oz	Peso unitario: Mono QD: 45 g/1.57 oz Duo QD: 70 g/2.47 oz
Qué viene en la caja	1. Tarjeta de garantía 2. Tarjeta de advertencia 3. Guía rápida de inicio 4. Auricular	1. Tarjeta de garantía 2. Tarjeta de advertencia 3. Guía rápida de inicio 4. Auricular	1. Tarjeta de garantía 2. Tarjeta de advertencia 3. Guía rápida de inicio 4. Auricular 5. Cinta para la cabeza (Mono QD solamente) 6. Gancho para la oreja (Mono QD solamente) 7. Diadema para el cuello (Mono QD solamente) 8. Estuche
Certificaciones	CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH	CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH*	CE, FCC, UL, cUL, EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH, BT 2.0 (USB BT only)*
Garantía	2 años	2 años EMEA, 1 año N/D	3 años
Amplitud de banda de auricular	Sí	Sí	NB y WB**
Tamaño de bocina	32 x 8mm	28 x 7.8mm	NB: 30 x 8.0mm WB: 30 x 7.6mm
Sensibilidad de la bocina	115.5dB±3dB/1mW At 1000Hz	Mono: 99 dB ±3dB Duo: 101 dB ±3dB	NB Mono y Duo: 10 dB Pa/V ±3dB WB Mono y Duo: 8 dB Pa/V ±3dB
Impedancia de la bocina	Duo: 150Ω±15%/1000Hz/1.0V Mono: 300Ω±15%/1000Hz/1.0V	Mono: 300Ω ±15 %/1kHz/ 1.0V Duo: 150Ω±15%/1kHz/1.0V QD WB	NB Mono: 300Ω ±15 %/1kHz/ 1.0V NB Duo: 150Ω±15%/1kHz/1.0V WB Mono: 300Ω ±15 %/1kHz/ 1.0V WB Duo: 150Ω±15%/1kHz/1.0V
Alimentación máxima de bocina	30mW	20mW	20mW
Rango de frecuencia de la bocina	20Hz – 4500Hz	150Hz a 4500Hz	NB: 100Hz a 4500Hz WB: 150Hz – 6800Hz
Tipo de micrófono			Micrófono unidireccional
Sensibilidad del micrófono	-32 to -28 dB@f=1kHz, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa	-30 dB V/Pa ±2dB, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa	STD NC: -30 dB V/Pa ±3dB, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa STD UNC: -28 dB V/Pa ±3dB, Pin=1Pa, 0dB=1V/Pa
Rango de frecuencia del micrófono	1 – 5kHz	100Hz – 10000Hz	100Hz – 8000Hz

Información adicional

Amplitud de banda de bocina en modo de música	20Hz – 4500Hz	150Hz a 4500Hz	NB: 100Hz a 4500Hz WB: 150Hz – 6800Hz
Amplitud de banda de bocina en modo de voz	20Hz – 4500Hz	150Hz a 4500Hz	NB: 100Hz a 4500Hz WB: 150Hz – 6800Hz
Amplitud de banda de micrófono	1 – 5000Hz	100Hz – 10000Hz	100Hz – 8000Hz
Longitud del cable	95cm	107.5cm	100cm
Temperatura de operación	No especificada	No especificada	-10°C a + 50°

* Usando Jabra Biz 2300 QD Wideband Mono/Duo o Jabra Biz 2400 II Mono/Duo junto con Jabra Link 260 MS obtendrá una solución de auriculares que cumple con el estándar de Skype for Business.
** depende de la variante

Especificaciones técnicas – Serie Jabra Biz variantes QD



Nombre del producto	Jabra Biz 1500 QD	Jabra Biz 2300 QD	Jabra Biz 2400 QD
Materiales usados	PC/ABS, Luran	PC/ABS, Luran	PC/ABS, Luran
Características	Micrófono con cancelación de ruido Micrófono flexible (pliable) Construcción de brazo de micrófono Cojines de espuma para orejas Polipiel disponible como accesorio adicional Comodidad para usarlos todo el día Sólida durabilidad	Micrófono con cancelación de ruido Micrófono flexible (pliable) Construcción de brazo de micrófono Cojines de espuma o polipiel para orejas Comodidad para usarlos todo el día Sólida durabilidad	Micrófono con cancelación de ruido Micrófono flexible (pliable) Construcción de brazo de micrófono Cojines de polipiel para orejas Comodidad para usarlos todo el día Sólida durabilidad
	Bocina de banda ancha para QD (hasta 4500Hz)	Bocina de banda ancha para QD (hasta 4500Hz)	Bocina de banda ancha real para WB SKU (hasta 6800 Hz)

Número SKU	Descripción	UPC	EAN
1513-0154	Jabra Biz 1500 Mono QD EMEA	N/D	5706991018974
1513-0157	Jabra Biz 1500 Mono QD NA/APAC	706487013150	5706991018981
1519-0154	Jabra Biz 1500 Duo QD EMEA	N/D	5706991018998
1519-0157	Jabra Biz 1500 Duo QD NA/APAC	706487013167	5706991019001
2303-820-105	Jabra Biz 2300 Mono, NC	706487014430	5706991016444
2303-820-104	Jabra Biz 2300 Mono, NC	706487014423	5706991016437
2303-825-109	Jabra Biz 2300 Mono, NC, Bal	706487014447	5706991016451
2309-820-104	Jabraa Biz 2300 Duo, NC	706487014461	5706991016468
2309-820-105	Jabra Biz 2300 II Duo NC std.	706487014461	5706991016475
2309-825-109	Jabra Biz 2300 Duo, NC, Bal	706487014393	5706991016406
2403-820-205	Jabra Biz 2400 II Mono, NC std.	706487015567	5706991017656
2406-820-205	Jabra Biz 2400 II Mono, 3-1 NC std.	706487015574	5706991017663
2409-820-205	Jabra Biz 240a0 II Duo NC std.	706487015581	5706991017670
2406-820-204	Jabra Biz 2400 II Mono, 3-1 NC std.	706487015543	5706991017632
2409-820-204	Jabra Biz 2400 II Duo NC std.	706487015550	5706991017649
2486-820-209	Jabra Biz 2400 II Mono 3-1, NC std. WB	706487015611	5706991017700
2489-820-209	Jabra Biz 2400 II Duo NC std. WB	706487011910	5706991013061
2486-825-209	Jabra Biz 2400 II Mono 3-1, NC std. WB balanceado	706487015635	5706991017724
2489-825-209	Jabra Biz 2400 II Duo, NC std. WB balanceado	706487015642	5706991017731
2406-720-209	Jabra Biz 2400 II Mono 3-1, UNC std.	706487015598	5706991017687
2409-720-209	Jabra Biz 2400 II Duo, UNC std.	706487015604	5706991017694