

Especificaciones del producto

Lexmark MC3224dwe

Impresión	
Pantalla	2.8 inch LCD touch panel
Velocidad de Impresión	Hasta: Negro: 24 ppm ¹ (Carta) / Color: 24 ppm ¹ (Carta)
Tiempo de salida de la primera página	tan rápido como: Negro: 11 segundos / Color: 11 segundos
Resolución de Impresión	Negro: 4800 Color Quality, 600 x 600 dpi / Color: 600 x 600 dpi, 4800 Color Quality
Memoria / Procesador	Estándar: 512 MB / Máxima: 512 MB / Dual Core, 1.0 GHz
Disco Duro	No disponible
Volumen de Páginas Mensual Recomendado	600 - 1500 Páginas ²
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo	Hasta: 30000 Páginas al mes ³
Copia	
Velocidad de Copiado	Hasta: Negro: 24 cpm ¹ (Carta) / Color: 24 cpm ¹ (Carta)
Tiempo de salida de la primera copia	tan rápido como: Negro: 11.2 segundos / Color: 11.2 segundos
Digitalización	
Tipo de Escaner	Digitalizadora plana
Consumibles⁴	
Rendimiento de cartuchos	hasta: El rendimiento medio continuo del cartucho se establece como el número de páginas estándar que se enumeran. Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO / IEC 19798. / hasta: Cartuchos para 1.500* páginas en negro y color (CMYK)
Suministro(s) embarcado(s) con el equipo	750*-page Black Starter Return Program Toner Cartridge, 500*-page Color (CMY) Starter Return Program Toner Cartridge
Manejo del papel	
Administración del papel estándar	100-Sheet Output Bin, Duplex integrado, Alimentación manual de una sola hoja, Entrada de 250 hojas
Capacidad de Entrada de Papel	Hasta: Estándar: 250+1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ² / Máxima: 250+1 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ²
Capacidad de Salida de Papel	Hasta: Estándar: 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ² / Máxima: 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ²
Tipos de Papel Soportados	Tarjetas Hagaki, Etiquetas de papel, Cartulina, Papel normal, Papel satinado, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Tamaños de Papel Soportados	A6, Oficio, Sobre 7 3/4, 9 sobre, JIS-B5, A4, Legal, A5, Tarjeta Hagaki, Carta, Sobre B5, Declaración, Sobre C5, Ejecutivo, Universal, Sobre DL, Folio, 10 sobre
Información general⁵	
Puertos Estándar	red Inalámbrica 802.11 b/g/n, Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)
Nivel de ruido	Operando: 49 dBA (Impresión) / 49 dBA (Copia) / 40 dBA (Digitalización)
Ambiente Operativo Específico	Humedad: 8% a 80% de humedad relativa / Altitud: 0 - 3048 metros / Temperatura: 10 a 32°C
Garantía del Producto	1 año de servicio in situ, al siguiente día hábil
Tamaño / Peso	alto x ancho x profundo en): 306.9 x 411.2 x 394.1 mm / 18.2 kg
Consumo Eléctrico Típico según Energy Star	TEC: 0.34 kilowatt-hora por semana

Toda la información está sujeta a cambio sin previo aviso. Lexmark no es responsable de ningún error ni omisión.

¹ Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² El "Volumen de página mensual recomendado" es un rango de páginas que ayuda a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número promedio de páginas que los clientes planean imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes esté dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen: intervalos de reemplazo de suministros, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente. ³ El "Ciclo de trabajo mensual máximo" se define como la cantidad máxima de páginas que un dispositivo puede entregar en un mes utilizando una operación de múltiples escalas. Esta métrica proporciona una comparación de robustez en relación con otras impresoras y MFP de Lexmark. ⁴ El producto funciona solo con cartuchos de reemplazo diseñados para su uso en una región geográfica específica. Visita www.lexmark.com/regions para más detalles. ⁵ Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de licencia / acuerdo. Visita www.lexmark.com/printerlicense para más detalles.

© 2019 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. Google Cloud Print™ es una marca comercial de Google, LLC. Mopria®, el logotipo de Mopria® y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas comerciales registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y en otros países. El uso no autorizado queda totalmente prohibido. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas de Open SSL (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.com.mx