

CERRADURA ELECTRÓNICA SMART

MSL02/MLS03



5 MÉTODOS
DE APERTURA



1 CONTRASEÑA



2 TAG
(RFID)



3 HUELLA
DIGITAL



4 LLAVE



5 APP





Timbre



Alerta de intento de apertura



Creación de escenarios para automatizar tu casa con la apertura de tu cerradura



Apertura remota con la Aplicación



Lleva historial de apertura



ESPECIFICACIONES

Cerradura	MSL03	MSL02
Resolución de cámara	1MP	
Material de la cerradura	Cobre y acero inoxidable	Cobre y acero inoxidable
Material de la carcasa	Aleación de aluminio, cristal templado y ABS.	Aleación de aluminio, cristal templado y ABS.
Color	Negro	Negro
Grosor de puerta	35mm - 55mm	35mm - 55mm
Métodos de apertura	Huella dactilar, tarjeta RFID, combinación numérica, App, llave física	Huella dactilar, tarjeta RFID, combinación numérica, App, llave física
Protocolo WiFi	2.4GHz	2.4GHz
Estándar de Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Protocolo Bluetooth	4.2	4.2
Estándar de Bluetooth	IEEE 802.15.1	IEEE 802.15.1
Teclado	12 teclas: 0-9, * Y #	12 teclas: 0-9, * Y #
Longitud de contraseña	6-12 dígitos	6-12 dígitos
No. de administradores	5 huellas, 5 contraseñas y 5 tarjetas	5 huellas, 5 contraseñas y 5 tarjetas
Número de usuarios	45 huellas, 45 contraseñas y 45 tarjetas	45 huellas, 45 contraseñas y 45 tarjetas
Método de alimentación	4.5V cc - 6.5V cc. 4 baterías alcalinas o recargables de litio AA de 1.5V (NO UTILIZAR BATERÍAS DE ZINC CARBONO O RECARGABLES DE NI-MH DE 1.2V)	4.5V cc - 6.5V cc. 4 baterías alcalinas o recargables de litio AA de 1.5V (NO UTILIZAR BATERÍAS DE ZINC CARBONO O RECARGABLES DE NI-MH DE 1.2V)
Duración de batería	1 200 - 1 800 aperturas, 4-6 meses (aproximadamente)	1 800 - 2 400 aperturas, 6-8 meses (aproximadamente)
Alimentación de emergencia	5V 1A mediante USB C	5V 1A mediante USB C
Temperatura de operación	-20°C- 55°C	-20°C - 55°C
Humedad de operación	20% - 90%	20% - 90%
Alarma contra forcejeos	Sí	Sí
Protección contra polvo y agua	IP54	IP54
Bocina	0.5W	0.5W