

Características clave


IPS SuperClear | Un espacio de trabajo más cómodo | Embalajes

Ecológicos | Soporte Conveniente y Versátil | Cargado con conectividad



Producto Descripción

El monitor VG2748 de ViewSonic®, diseñado para la oficina moderna, ofrece una experiencia corporativa integral y eficiente. Con tecnología de panel SuperClear® IPS y resolución 1080p, este monitor de 27" muestra imágenes nítidas y claras desde prácticamente cualquier ángulo de visualización. Para una productividad mejorada, el diseño ergonómico avanzado ofrece una gran variedad de ajustes personalizables para el máximo confort, incluido pivote, giro, ajuste de altura e inclinación. Con la posibilidad de inclinar hasta 40 grados, el VG2748 es ideal para usuarios que prefieren trabajar de pie, así como aquellos que desean usar la pantalla para las discusiones grupales. La conectividad versátil incluye HDMI, DisplayPort, VGA y USB 3.0. Este monitor también se envía en un embalaje ecológico y biodegradable, junto con un soporte de rápida liberación y fácil instalación que permite que la puesta en marcha sea simple e inmediata. El soporte de liberación rápida también incluye un montaje de cliente integrado y funciones de gestión de cable, esto permite que este monitor sea perfecto para implementar en entornos basados en la nube.



Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tamaño de pantalla (in):	27
Área visible (in):	27
Tipo de panel:	IPS
Resolución:	1920 x 1080
Relación de contraste estático:	1.000:1
Relación de contraste dinámico:	50.000.000:1
Fuente de luz:	WLED
Brillo:	300 cd/m2
Colores:	16, 7 M
Soporte de espacio de color:	6 bits
Relación de aspecto:	16:9
Tiempo de respuesta (GTG típico):	14 ms
Tiempo de respuesta (GTG c/OD):	7 ms
Ángulos de visión:	178° horizontal, 178° vertical
Vida útil de la retroiluminación (horas):	30.000
Superficie del panel:	Antirreflejo, revestimiento duro (3H)

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	1920 x 1080
Resolución de Mac (máx.):	1920 x 1080

Conector:

USB 3.0 tipo A (4), USB 3.0 tipo B (1), VGA (1), entrada HDMI 1.4 (1), DisplayPort (1)

Audio:

Altavoces internos:	2W (x2)
---------------------	---------

Alimentación:

Eco Mode (Conservación):	18,5 W
Eco Mode (optimizada):	23,1 W
Consumo (típico):	29,2 W
Consumo (máx.):	66,5 W
Voltaje:	CA 100-240V (universal), 50-60Hz
En espera:	0,5 W
Fuente de alimentación:	Interna

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

Controles:

Controles físicos:	1, 2, 3, 4, 5, alimentación
Visualización en pantalla:	Ajuste automático de imagen, Contraste/Brillantez, Selección de entrada, Ajuste de audio, Ajuste de color, Información, Ajuste manual de imagen, Ajuste de imagen avanzado, Menú de configuración, Recuperación de memoria (consultar la guía del usuario para la funcionalidad completa de OSD)

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	20-90%

Montaje:

Compatible con VESA:	100 x 100 mm
----------------------	--------------

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	24~82KHz
Frecuencia Vertical:	50 ~ 75 Hz

Entrada de video:

Sincronización digital:	TMDS para HDMI, PCI-E para DisplayPort
-------------------------	----------------------------------------

Ergonomía:

Ajuste de altura:	130 mm / 5,1 in
Giro:	120°
Pivote (Derecha/Izquierda):	90° / 90°
Inclinación (hacia adelante/hacia atrás):	40° / 5°

Peso (imperial):

Neto (lb):	16,1
Neto sin base (lb):	10,8
Bruto (lb):	22,3

Peso (métrica):

Neto (kg):	7,3
Neto sin base (kg):	4,9
Bruto (kg):	10,1

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	27,2x16,9x8,5
Físicas (in):	24,5x16,0x8,0
Físicas sin base (in):	24,5x14,4x2,0

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	692,0x430,0x218,0
Físicas (mm):	620,7x407,2x202,2
Físicas sin base (mm):	620,7x366,1x51,1

General:

Normativa: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 7.0, EPEAT, TUV Mexico CoC, Mexico Energy

CONTENIDO DEL PAQUETE: pantalla VG2748, cable de alimentación, cable de DP a DP, cable de subida USB 3.0, Guía de inicio rápido

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

GARANTÍA: Garantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación

UPC: 766907000764

Accesorios:

CB-00008948, CB-00009950, CB-00010684, CB-00010958, LCD-CMK-001, LCD-EE-27-03, LCD-EEEW-27-01, LCD-EEEW-27-02, LCD-EW-27-01, LCD-EW-27-02, LCD-EW-27-03, LCD-WMK-001, ViewSplit