

Características clave

Increíble Precisión de Colores | Puerto MHL/HDMI seguro | Posibilidad de conectar a una red | Diseño inteligente | Sonido mejorado



Producto Descripción


El proyector con funciones de red PJD6352 LightStream™ de ViewSonic tiene 3500 lúmenes, resolución XGA nativa de 1024 x 768, y un diseño intuitivo y fácil de usar. La tecnología exclusiva SuperColor™ ofrece un amplio rango de color para la proyección de imágenes reales en prácticamente cualquier entorno, mientras que la tecnología de mejora de sonido exclusiva SonicExpert™ de ViewSonic da potencia a un parlante de 10W para ofrecer un sonido claro y audible. PortAll, un compartimento de conexión MHL/HDMI cerrado con un diseño prolijo, admite la transmisión de medios desde dongles HDMI o conectores MHL inalámbricos, mientras que un compartimento para la gestión de cables se conecta a la parte posterior del proyector y elimina el desorden antiestético de cables. Con ajuste de esquinas, trapezoidal HV, un zoom óptico de 1,3x y una sencilla gestión de red, el PJD6352 ofrece una instalación flexible. Diseñado con características más inteligentes y amplia conectividad, el PJD6352 con red es ideal para su uso en contextos educativos y corporativos.



- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 01. Sensor remoto IR | 02. Salida del monitor |
| 02. Lentes de proyección | 03. HDMI |
| 03. Pie de elevación | 04. Entrada/Salida de audio |
| 04. Anillo de enfoque | 05. Entrada de video |
| 05. Anillo de zoom | 06. VGA (x2) |
| 06. PortAll™ (HDMI/MHL) | 07. Panel de control |




- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 07. Salida del monitor | 12. Panel de control |
| 08. HDMI | 13. USB mini tipo B |
| 09. Entrada/Salida de audio | 14. LAN |
| 10. Entrada de video | 15. Ranura de bloqueo Kensington® |
| 11. VGA (x2) | 16. RS232 |



1024 x 768
RESOLUCIÓN



3500 ANSI
LÚMENES



1,51-1,97
RELACIÓN DE ALCANCE

Contacto Ventas

- comuníquese: 888.881.8781
- Correo electrónico: salesinfo@viewsonic.com
- Visite: viewsonic.com

Pantalla:

Tipo:	Lámpara DLP
Tipo de resolución:	XGA (1024x768)
Resolución:	1024 x 768
Brillantez (lúmenes):	3500 ANSI
Tamaño de pantalla (in):	30 - 300 in. / 0,76 - 7,62 m
Distancia de alcance:	3,28 – 32,8 pies / 1,0 – 10,0 m
Relación de alcance:	1,51-1,97
Corrección trapezoidal:	Vertical (± 30°) / Horizontal (± 30°)
Lente:	Zoom óptico manual/enfoque óptico manual 1.3x
Fuente de luz (watt):	210
Vida útil de la fuente de luz, normal (horas):	4000
Vida útil de la fuente de luz, Eco-mode dinámico (horas):	10000
Profundidad de color:	30 bits, 1.07B Color (10+10+10)
Relación de contraste dinámico:	22.000:1
Relación de aspecto:	4:3 (nativa)

Señal de video:

Frecuencia Horizontal:	15 – 102 KHz
Frecuencia Vertical:	23 – 120 Hz

Compatibilidad:

Resolución de PC (máx.):	1920 x 1080
Resolución de Mac (máx.):	1920 x 1080

Conector:

Ethernet LAN (RJ45) (1), salida de audio de 3,5 mm (1), entrada de audio de 3,5 mm (2), control (RS-232) (1), entrada HDMI (1), entrada HDMI 1.4 (1), HDMI MHL (1), entrada de video RCA compuesto (1), entrada de S-Video (1), mini USB (1), entrada de audio RCA (I/D) (1)

Audio:

Altavoces internos:	10W (x1)
---------------------	----------

Alimentación:

Voltaje:	100~240 VCA (autoconmutador), 50/60 Hz (universal)
Consumo (máx.):	330w
En espera:	<0.5W

Controles:

Controles físicos:	Encendido, botones trapezoidal/de flecha, izquierda/en blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de botones del panel, modo/ingresar, automático, fuente
Visualización en pantalla:	Pantalla, imagen, fuente, configuración de sistema (básico), configuración de sistema (avanzado), información

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura:	32-104 °F (0-40 °C)
Humedad (sin condensación):	10-90%

Nivel de ruido:

Normal:	32dB
Modo ecológico:	27dB

Hardware adicional:

Ranura de bloqueo Kensington:	1
-------------------------------	---

Peso (imperial):

Neto sin base (lb):	5,07
Bruto (lb):	8,82

Peso (métrica):

Neto sin base (kg):	2,3
Bruto (kg):	4,0

Dimensiones (imperiales) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (in):	16,0x17,72x8,85
Físicas sin base (in):	12,44x4,08x8,98

Dimensiones (métricas) (ancho x alto x profundidad):

Empaque (mm):	410x450x225
Físicas sin base (mm):	316 x 103,7 x 228

General:

Control AV: Certificado por AMX, certificado por ATEN, certificado por Crestron, certificado por PJ Link

Normativa: CB, TUV-GS, UL/cUL, FCC (incluido ICES-003), CE, C-Tick, prueba/registro de Mexico Energy, EAC, UkrSEPRO/ EMC DOC, UL COC, TUV-S Mark (Argentina), PSB, KCC, KC, SASO, CCC, WEEE, RoHS, REACH, SVHC, ErP

CONTENIDO DEL PAQUETE: Proyector PJD6352, cable de alimentación, cable VGA, control remoto con baterías, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic (con la Guía para el usuario), administración de cables

Garantía: Garantía limitada de tres años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange® para el primer año. (Para el servicio gratuito Express Exchange por un año, el producto debe estar registrado).

RECICLAJE/DESECHO: Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

UPC: 766907780819

Accesorios:

PGD-350, PJ-CASE-008, PJ-WMK-006, PRJ-EE-07-03, PRJ-EEEW-07-01 , PRJ-EEEW-07-02, PRJ-EW-07-01, PRJ-EW-07-02, RLC-097, WPG-300, WPG-370